

Средство для кристаллизации RM 749

Жидкость для кристаллизации мрамора, искусственного камня и бетонного покрытия типа терраццо. Пол становится более износостойчивым.

pH 1
в виде концентрата



Свойства

- Образовывает слой, укрепляющий камень
- Свойства камня сохраняются
- Облегчает последующую уборку полов (за счет замедленного повторного загрязнения)
- Экономичен в использовании
- Можно сразу пользоваться покрытием
- Не содержит NTA

Способы применения

- В поломоечных машинах
- Однодисковые машины

Области применения

Автосалоны и автосервис	Обработка полов из камня с содержанием кальция
Клининг	Обработка полов из камня с содержанием кальция
Гостиницы, рестораны, кейтеринг	Обработка полов из камня с содержанием кальция
Коммунальное хозяйство	Обработка полов из камня с содержанием кальция
Розничная торговля	Обработка полов из камня с содержанием кальция

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.295-284.0

Применение

Кристаллизация

- Тщательно очистите поверхность
- Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до полного удаления остатков грязи и чистящего средства.
- Дайте высохнуть
- Настроить машину для работы
- Сразу же отполировать при помощи соответствующего аппарата.
- Удалите остатки кристаллизатора с поверхности с помощью большого количества воды
- Пропылесосьте поверхность с помощью пылесоса сухой и влажной уборки (пылеводососа)

Указания по применению

- Проверить на незаметном участке на совместимость с материалом.
- Удалите или уменьшите следы износа и мелкие царапины перед применением.
- Используйте только на устойчивых к кислотам поверхностям
- Хранить в незамерзающем помещении.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Дозировка	Расход
1000 мл	Кристаллизация	10 ml/m ² Концентрированный	100 м ²