

PressurePro aktívny čistič, kyslý RM 25

Kyslý vysokotlakový čistič pre sanitárne priestory a potravinársky priemysel. Odstraňuje usadeniny vodného kameňa, hrdze, pívneho a mliečneho kameňa, ako aj masť a škvrny od albumínu.

Hodnota pH 0.2
Koncentrát



Vlastnosti

- Efektívny prostriedok pre vysokotlakové čistenie
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené vodným kameňom, hrdzou, masťou, bielkovinami a mliečnym kameňom
- Šetrný k materiálu
- Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Rýchla separácia oleja a vody v odľučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Stroje na nástrek

Oblasti aplikácie

Poľnohospodárstvo	Čistenie sudov, Mliečna kuchyňa
Upratovanie budov	Sanitárna oblasť
Potravinárske podniky	Potravinárska cisterna
Hotely, gastronómia, catering	Sanitárna oblasť
Obce	Sanitárna oblasť
Špedícia, autobusové podniky	Potravinárska cisterna

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
2.5 l	4 Kus(y)	6.295-588.0
10 l	1 Kus(y)	6.295-113.0
20 l	1 Kus(y)	6.295-420.0
200 l	1 Kus(y)	6.295-421.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Prípravok predriedte s čistou vodou.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 1-80°C.
- Vyčistite objekt, pracujte v prekryvajúcich sa pásoch.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

Stroj na nástrek

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Teplota pri aplikácii 1-80°C.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Vyčistite objekt.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.



Spôsob aplikácie

- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.
- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Horúcovodné stroje minimálne 2 minúty oplachujte studenou vodou.
- Skladujte chránene pred mrazom.
- Odporúčame pracovať striedavo s iným čistiacim alebo dezinfekčným prostriedkom, aby sa predišlo vytvoreniu rezistentných kmeňov baktérií.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
- Z 20 Obsahuje but-2-in-1,4-diol. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Primárna zmes	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1+3	0.5 - 10 %	stredné	530 m ²
1000 ml	Stroj na nástrek		25 %	silné	44 m ²