

FlooPro základný čistič, kyslý RM 751

Kyslý hĺbkový čistič na sanitárne a stavebné čistenie. Účinne odstraňuje vodný kameň, vápenaté usadeniny, hrdzu, mliečny, močový kameň a cementový film. Hodí sa na záverečné čistenie stavby.

Hodnota pH 0.7
Koncentrát



Vlastnosti

- Silný, kyslý základný čistič pre všetky tvrdé podlahy odolné voči kyselinám
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené vodným kameňom, hrdzou, masťou, bielkovinami a mliečnym kameňom
- Účinne rozpúšťa zvyšky cementu
- S nízkou tvorbou peny
- S integrovanou ochranou proti korózii
- Rýchla separácia oleja a vody v odľučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Umývacie automaty
- ručne

Oblasť aplikácie

Stavebníctvo	Čistenie po ukončení stavby
Upratovanie budov	Čistenie podlahy, Čistenie po ukončení stavby
Priemysel	Čistenie podlahy
Obce	Čistenie podlahy

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
2.5 l	4 Kus(y)	6.295-586.0
10 l	1 Kus(y)	6.295-129.0

Použitie

Umývacie automaty - základné čistenie

- Umývacie automaty vybavte vhodnými kefami/kotúčmi resp. gumenými stierkami.
- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Dôkladne namočte všetky cementové škáry.
- Prostriedok naneste na povrch (s použitím kief, padov, valcov..)
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Znečistený vodu odsajte z povrchu v prekrývajúcich sa pásoch.
- Následne neutralizujte čistou vodou a zvyšnú vodu zotrite.

Umývacie automaty - udržiavacie čistenie

- Hrubú špinu odstráňte zametanim.
- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Pri strojoch s DOSE nastavujte dávkovanie iba na stroji.
- Povrch vyčistite a povysávajte v jednom pracovnom kroku.

ručne

- Hrubú špinu odstráňte zametanim.
- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Povrch vyčistite manuálne.

Spôsob aplikácie

- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.
- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nepoužívajte na leštený mramor alebo materiály citlivé na kyseliny.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Základné čistenie	5 - 25 %	silné	370 m ²
1000 ml	Udržiavacie čistenie	1 - 5 %	stredné	2440 m ²
1000 ml	ručne	0.5 - 1 %	mierne	