

VehiclePro penový čistič RM 838

Alkalický penový čistič RM 838 na bezkontaktné umývanie vozidiel bez námahy a šetrne k laku odstraňuje silné olejové a masťné znečistenia, zvyšky hmyzu a znečistenie z ciest.

Hodnota pH 13
Koncentrát



Vlastnosti

- Intenzívny penový čistič na bezkontaktné umývanie vozidiel
- Uvoľňuje silné olejové a masťné znečistenia, ako sú sadze, živica, zvyšky hmyzu a znečistenie z ciest
- Zosilnený čistiaci výkon vďaka mikrokryštálom
- Obzvlášť účinný vďaka jemnej, objemnej a dlhotrvajúcej pene
- Perfektne prispôbený na použitie s multiaplikačným pracovným nadstavcom
- Čistenie bez kief zabraňuje vzniku mikroškrabancov
- Extrémne šetrný k laku, lištám a hliníkovým diskom
- Vysoká výdatnosť
- Veľmi krátka doba pôsobenia
- Prijemná, svieža vôňa
- Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).

Možnosti nanášania

- Samoobslužné umývacie miesto s multifunkčným pracovným nadstavcom
- Vysokotlakové čističe s penovacou tryskou

Oblasť aplikácie

Samoobslužné umývárky	Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkoľosové vozidlá
Autodielne	Umývanie áut
Špedícia, autobusové podniky	Umývanie úžitkových vozidiel
Priemysel	Umývanie úžitkových vozidiel
Stavebníctvo	Umývanie úžitkových vozidiel
Poľnohospodárstvo	Umývanie áut

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
20 l	1 Kus(y)	6.295-838.0
200 l	1 Kus(y)	6.295-839.0

Použitie

Vysokotlakové čističe s penovacou tryskou

- Prípravok predriedte s čistou vodou.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 1-40°C.
- Objekt napeňte zhora nadol v rovnomerných pásoch.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1 min.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.

Samoobslužné umývacie miesto s multifunkčným pracovným nadstavcom

- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 1-40°C.
- Objekt napeňte pomocou multiaplikačného nadstavca zdola nahor.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1 min.
- Povrch očistite vysokotlakovým umývaním.

Samoobslužná umývacia stanica s výkonovým penovým snežným delom

- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 1-40°C.
- Očistite predmet penou zdola nahor pomocou výkonového penového nadstavca.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1 min.
- Povrch očistite vysokotlakovým umývaním.

Spôsob aplikácie

- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nepoužívajte na nelakované alebo poškodené povrchy ľahkých kovov.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
- Z 20 Obsahuje Limonene. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Ďalšie informačné podklady

- Certifikácia VDA
- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Primárna zmes	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Samoobslužné umývacie miesto s multifunkčným pracovným nadstavcom		1 - 2 %	silné	80 Automobil
1000 ml	Vysokotlakové čističe s penovacou tryskou	1+3	1 - 2 %	stredné	100 Automobil
1000 ml	Samoobslužná umývacia stanica s výkonovým penovým snežným delom		1 %	silné	60 Automobil