

PressurePro odstraňovač vosku RM 36

Prostriedok na odstraňovanie konzervačnej vrstvy, šetrne k materiálu odstraňuje ochranný film a zvyšky mastnoty z lakovaných povrchov. Výborne sa aplikuje vysokotlakovým čističom.



Vlastnosti

- Efektívny odstraňovač konzervačných vrstiev
- Rozpúšťa z povrchov filmy z ochranného vosku
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, masťou a minerálmi
- Šetrný k materiálu
- Bez halogénových uhľovodíkov
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- ručne

Oblasti aplikácie

Autodielne	Odstraňovanie vosku z vozidiel, Čistenie dielcov
Priemysel	Odmasťovanie povrchov
Špedícia, autobusové podniky	Umývanie vozidiel / motorov

Technické informácie

Veľkosti balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
20 l	1 Kus(y)	6.295-423.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 60-80°C.
- Vyčistite objekt.
- Opláchnite čistou vodou.

ručne

- Použitie v spojení s čistiacími umývacími stojanmi
- Aplikujte neriedený produkt.



Spôsob aplikácie

- Používajte len v spojení s vhodným odľučovačom oleja.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Udržujte v dostatočnej vzdialenosti od otvorených plameňov a zápalných zdrojov.
- Nádoby musia byť pevne uzatvorené.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
- H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
- P301 PO POŽITÍ:
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P331 Nevývolávajte zvracanie.
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
- EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Ďalšie informačné podklady

- Posudok HWK Düsseldorf o tom, že neobsahuje prchavé halogénové uhľovodíky
- Posudok IPI k spôsobilosti na používanie
- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1 - 5 %	silné	70 m ²