

## VehiclePro prostriedok na vysokotlakové umývanie RM 806 Classic, neobsahuje NTA

Koncentrát čistiaci prostriedok, so širokou škálou aplikácií na odstraňovanie najodolnejších zvyškov, ktoré zanechal olej, masť, hmyz a stromová miazga. Bez NTA.

**Hodnota pH 13**  
Koncentrát



### Vlastnosti

- Ultraúčinný vysokotlakový čistiaci prostriedok na umývanie vozidiel
- Rozpúšťa aj najodolnejšie nečistoty od oleja, masť, živice, ílu a hmyzu
- Rýchly účinok
- Mimoriadne úsporný
- V odľučovači oleja rýchlo oddelí olej/vodu
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Neobsahuje NTA

### Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Samoobslužné umývárky

### Oblasti aplikácie

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Poľnohospodárstvo</b>            | Prepravná oblasť a stroje                              |
| <b>Autodielne</b>                   | Umývanie vozidiel / motorov                            |
| <b>Stavebníctvo</b>                 | Prepravná oblasť a stroje                              |
| <b>Obce</b>                         | Umývanie vozidiel / motorov                            |
| <b>Špedícia, autobusové podniky</b> | Umývanie vozidiel / motorov                            |
| <b>Samoobslužné umývárky</b>        | Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkoľosové vozidlá |

### Technické informácie

| Veľkosť balenia | Jednotka balenia | Objednávacie číslo |
|-----------------|------------------|--------------------|
| 5 l             | 1 Kus(y)         | 6.295-406.0        |
| 20 l            | 1 Kus(y)         | 6.295-553.0        |
| 200 l           | 1 Kus(y)         | 6.295-554.0        |
| 1000 l          | 1 Kus(y)         | 6.295-135.0        |

## Použitie

### Vysokotlakové čističe

- Prípravok predriedte s čistou vodou.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 1-80°C.
- Vyčistite objekt, pracujte v prekrývajúcich sa pásoch.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia max. 2 min.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.

### Samoobslužná umývárka

- Produkt vložte do zariadenia.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Začiatkový umývací program

## Spôsob aplikácie

- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nepoužívajte na nelakované alebo poškodené povrchy ľahkých kovov.
- Skladujte chránene pred mrazom.

## Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

## Dalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

## Dávkovanie a výdatnosť

| Objem   | Druh čistenia         | Primárna zmes | Dávkovanie | Znečistenia | Výdatnosť    |
|---------|-----------------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 1000 ml | Vysokotlakové čističe | 1+3           | 0.8 - 2 %  | stredné     | 60 Automobil |
| 1000 ml | Samoobslužné umývárky | 1+3           | 0.8 - 2 %  | stredné     | 60 Automobil |