

Intenzívny prostriedok na uvoľňovanie nečistôt CP 930 ASF

Aktívny prostriedok na prednástreky odstraňuje bez námahy najodolnejšie znečistenia spôsobené masťou a olejom. Urýchľuje zmäkčenie a odstraňovanie zvyškov hmyzu.

Hodnota pH 13
Koncentrát



Vlastnosti

- Účinný prednástrekový prostriedok na predumytie osobných a úžitkových vozidiel
- Nechá napučať nečistoty od mastnoty, oleja, emisií a hmyzu, následne ich spoľahlivo rozpúšťa
- Výsledok čistenia nasledujúcich čistiacich krokov sa tým podstatne zlepši
- Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
- Rýchly účinok
- Šetrný k materiálu
- Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Stroje na nástreky
- Samoobslužné umývárky

Oblasti aplikácie

Autodielyne	Osobné vozidlá
Obce	Umývanie úžitkových vozidiel
Samoobslužné umývárky	Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá

Technické informácie

Veľkosti balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
20 l	1 Kus(y)	6.295-515.0
200 l	1 Kus(y)	6.295-516.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Prípravok predriedte s čistou vodou.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Vyčistite objekt, pracujte v prekrývajúcich sa pásoch.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.

Stroj na nástrek

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.

Samoobslužná umývárka

- Produkt vložte do zariadenia.
- Dávkovanie nastavte na stroji.
- Vyčistite objekt.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.

Spôsob aplikácie

- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nepoužívajte na nelakované alebo poškodené povrchy ľahkých kovov.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	0.5 - 2 %		
1000 ml	Stroje na nástrek	0.5 - 2 %	stredné	80 Automobil
1000 ml	Samoobslužné umývárky	0.5 - 2 %	stredné	40 Automobil