

WaterPro štiepidlo, prášok RM 846

Reaktívny štiepny prostriedok na úpravu umývacej vody s obsahom minerálnych olejov. Vytvoria sa veľké a stabilné vločky, ktoré sa ľahko odfiltrujú.

Hodnota pH 8.7

Koncentrát



Vlastnosti

- Vysokoučinný reakčný štiepny prostriedok pre linky na štiepenie emulzií (ASA 600, HDR 777)
- Špeciálne sa hodí na úpravu recyklovanej a odpadovej vody silne zafaženej minerálnym olejom (uhľovodík do 100 mg/l)
- Docieľi čistú a kvalitnú recyklovanú vodu
- Extrémne rýchla tvorba vločiek, ktoré sa jednoducho odfiltrujú
- Zákonné požiadavky na kvalitu odpadovej vody sú splnené.
- Približne 50% detergentných substancií zostáva v recyklovanej vode. Tým je možné len minimálne dodatočné dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Prášková forma
- Určené špeciálne pre zariadenia Kärcher
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Zariadenia na úpravu vody

Oblasti aplikácie

Autodielne	Recyklácia vody
Spracovanie kovov	Recyklácia vody
Priemysel	Recyklácia vody
Špedícia, autobusové podniky	Recyklácia vody

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
20 kg	1 Kus(y)	6.295-164.0

Použitie

Zariadenia na úpravu vody

- Dávkovanie pevne nastaví servisný technik pri nastavovaní zariadenia.
- Dodržujte nastavené dávkovacie množstvo.
- Pravidelne kontrolujte obsah ošetrovacích chemikálií.

Spôsob aplikácie

- Neriedzte vopred vodou.
- Nemiešajte s inými čistiacimi prostriedkami / chemikáliami.
- Používajte iba produkt v originálnom balení
- Skladujte v suchu.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Druh čistenia	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
Zariadenia na úpravu vody	0.1 %	stredné	1000 l