

Top ošetrovanie CP 950 ASF

Vrchné ošetrovanie podporuje sušenie, je vhodná pre všetky tvrdosti vody, umožňuje utieranie vody na veľkej ploche a schne na lesklý povrch bez šmúh či škvŕn.

Hodnota pH 4
Koncentrát



Vlastnosti

- Efektívny prostriedok na podporu sušenia s leskom pre použitie v samoobslužných umývacích linkách a s vysokotlakovými čističmi
- Vytvára zrkadlový vysoký lesk
- Sušenie povrchov bez zanechania flakov v spojení s osmotickou vodou
- Účinná ochrana do 1 mesiaca
- Použiteľný aj pri rôznej kvalite vody
- Účinný pri všetkých tvrdostiach vody
- Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
- Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Samoobslužné umývárky

Oblasť aplikácie

Samoobslužné umývárky

Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá,
dvojkolesové vozidlá

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
20 l	1 Kus(y)	6.295-523.0

Použitie

Samoobslužná umyvárka

- Objekt najprv vyčistíte a opláchnite dôkladne s čistou vodou.
- Prípravok predriedte s demineralizovanou vodou (osmotickou vodou).
- Dávkovanie nastavte na stroji.
- Celý objekt postriekajte s produktom

Vysokotlakové čističe

- Prípravok predriedte s čistou vodou.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Celý objekt postriekajte s produktom

Spôsob aplikácie

- Skladujte chránene pred mrazom.
- Zabráňte predávkovaniu.
- Používajte len na umyté, dobre opláchnuté povrchy.
- Predriedajte iba s demineralizovanou vodou.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Dalšie informačné podklady

- Certifikácia VDA
- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Výdatnosť
1000 ml	Samoobslužné umyvárky	0.02 – 0.05 %	1250 Automobil
1000 ml	Vysokotlakové čističe	0.02 – 0.05 %	1250 Automobil