

PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33

Tekutý, maximálne intenzívny základný čistič na odstraňovanie extrémnych znečistení spôsobených olejom, masťou, dechtom, sadzou a dymom ako aj pripálených cukrových glazúr. Neobsahuje NTA

Hodnota pH 13.5
Koncentrát



Vlastnosti

- Efektívny prostriedok pre vysokotlakové čistenie
- Rozpúšťa aj najodolnejšie nečistoty spôsobené olejom, masťou, dechtom, hrdzou a sadzami
- Vhodný najmä pre znečistenia typické od potravín, ako je zadymenie, cukrové glazúry, masť.
- Rýchly účinok
- Vhodný na čistenie povrchov z keramiky a ušľachtilej ocele
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Rýchla separácia oleja a vody v odľučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA
- Bez fosfátov

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Stroje na nástreky

Oblasti aplikácie

Poľnohospodárstvo	Zariadenia na údenie, stánky na grilovanie a pečenie
Potravinárske podniky	Zariadenia na údenie, stánky na grilovanie a pečenie
Hotely, gastronómia, catering	Zariadenia na údenie, stánky na grilovanie a pečenie
Obce	Veľké kuchyne
Maloobchod	Zariadenia na údenie, stánky na grilovanie a pečenie

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
20 l	1 Kus(y)	6.295-560.0
200 l	1 Kus(y)	6.295-561.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Teplota pri aplikácii 1-80°C.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

Stroj na nástrek

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.



Spôsob aplikácie

- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Horúcovodné stroje minimálne 2 minúty oplachujte studenou vodou.
- Odporúčame pracovať striedavo s iným čistiacim alebo dezinfekčným prostriedkom, aby sa predišlo vytvoreniu rezistentných kmeňov baktérii.
- Čistiace stroje po použití dôkladne prepláchnite.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Primárna zmes	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1+3	4 - 8 %	silné	67 m²
1000 ml	Stroje na nástrek		10 %	stredne silné	110 m²