

PressurePro penový čistič, kyslý RM 59

Bez námahy odstraňuje odolné usadeniny a nátery, ako je vápno, hrdza, masť, bielkoviny, pивný a mliečny kameň na dlaždicach a nádobách. Veľmi stabilná penová deka na všetkých povrchoch.

Hodnota pH 2
Koncentrát



Vlastnosti

- Vysokotlakový penový čistiaci prostriedok
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené vodným kameňom, hrdzou, masťou, bielkovinami a mliečnym kameňom
- Šetrný k materiálom
- Vytvára dlhotrvajúcu a pevnú penu
- Veľmi dobré oplachovacie vlastnosti
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Rýchla separácia oleja a vody v odľučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Vysokotlakové čističe s penovacou tryskou
- Stroje na nástrek
- ručne

Oblasť aplikácie

Poľnohospodárstvo	Mliečna kuchyňa
Potravinárske podniky	Steny, dlažba
Hotely, gastronómia, catering	Čistenie povrchov
Maloobchod	Čistenie povrchov
Špedícia, autobusové podniky	Potravinárska cisterna

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
20 l	1 Kus(y)	6.295-192.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 1-60°C.
- Vyčistite objekt.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

Vysokotlakové čističe s penovacou tryskou

- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 1-60°C.
- Vyčistite objekt.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

Stroj na nástrek

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

ručne

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Vyčistite objekt.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.



Spôsob aplikácie

- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.
- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Obkladačky, škáry a kov dôkladne opláchnite studenou vodou.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- V uzavretých priestoroch aplikujte iba pri nízkom tlaku a zabezpečte dobré vetranie.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H315 Dráždi kožu.
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P280a Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre.
- P302 + P352a PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Dalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1 - 2 %	silné	67 m ²
1000 ml	Vysokotlakové čističe s penovacou tryskou	3 - 10 %	silné	22 m ²
1000 ml	Stroje na nástrek	6 %	stredné	185 m ²
1000 ml	ručne	10 %	stredné	25 m ²