

PressurePro prostriedok na ošetrovanie systému RM 110

Na ochranu pred vápenatými usadeninami v systéme vykurovacej špirály (do 150 °C) horúcovodných vysokotlakových čističov. Ideálne pre použitie so stredne tvrdou až tvrdou vodou.

Hodnota pH 9
Koncentrát



Vlastnosti

- Rozsiahla ochrana a ošetrovanie pre horúcovodné vysokotlakové čističe
- Účinná ochrana vyhrievacej špirály pred vodným kameňom
- Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Bez fosfátov
- Neobsahuje NTA

Oblasti aplikácie

Polnohospodárstvo	Prepravná oblasť a stroje
Autodielne	Umývanie vozidiel / motorov
Stavebníctvo	Prepravná oblasť a stroje
Spracovanie kovov	Odmastovanie, fosfátovanie
Priemysel	Odmastovanie povrchov
Obce	Umývanie vozidiel / motorov
Špedícia, autobusové podniky	Umývanie vozidiel / motorov
Ošetrovanie strojov	Údržba strojov, ochrana pred vodným kameňom

Možnosti nanášania

- Horúcovodný vysokotlakový čistič

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
10 l	1 Kus(y)	6.295-303.0
20 l	1 Kus(y)	6.295-488.0
200 l	1 Kus(y)	6.295-305.0

Použitie

Horúcovodný vysokotlakový čistič

- Dávkovanie nastavte podľa tvrdosti vody (vykoná servisný technik).
- Produkt nalejte do nádrže na ochranu proti vodnému kameňu.

Spôsob aplikácie

- Skladujte chránene pred mrazom.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Výdatnosť
1000 ml	Horúcovodný vysokotlakový čistič	6 ml/°dH m ³	8300 l