

Aktivno čistilo PressurePro, alkalno RM 81 eco!efficiency

Koncentrat za visokotlačno čiščenje z močnim, vendar nežnim delovanjem za odstranjevanje trdovratnih oljnih madežev, maščob in mineralnih nečistoč. Primeren za pranje vozil in motorjev ter čiščenje ponjav. S formulo eco!efficiency je zelo gospodaren, učinkovit in okolju prijazen.

pH-vrednost 12

V koncentratu



Lastnosti

- Učinkovito ekološko čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Prijazno do okolja in materialov
- Prijeten, svež vonj
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- Ne vsebuje fosfatov
- Brez silikonov

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pršilne naprave

Področja uporabe

Kmetijstvo	Transportne storitve in transportne naprave
Avtomobilske storitve	Pranje vozil in motorjev, Čiščenje delov
Gradbeništvo	Transportne storitve in transportne naprave
Industrija	Razmaščevanje površin
Občine	Pranje vozil in motorjev
Špedicija, avtobusni prevozi	Čiščenje ponjav, Pranje vozil in motorjev
Živilskopredelovalni obrati	Čiščenje površin in tal

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
2.5 l	4 Kos(l)	6.295-642.0
10 l	1 Kos(l)	6.295-643.0
20 l	1 Kos(l)	6.295-644.0
200 l	1 Kos(i)	6.295-645.0

Uporaba

Visokotlačni čistilnik

- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi. (Možna uporaba stopnje eco!efficiency (60°C))
- Očistite objekt, delajte v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.



Napotki za uporabo

- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji temeljito sperite s pitno vodo.
- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Pripravek	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilniki (80°C)	1+3	0.75 – 4 %	srednje	260 m²
1000 ml	Visokotlačni čistilniki (60°C)	1+3	1 – 5 %	srednje	260 m²
1000 ml	Pršilne naprave		5 – 25 %	močno	220 m²