

Čistilo za pomivanje tal Extra RM 780

Nega na osnovi polimerov brez nabiranja plasti za vzdrževalno čiščenje vseh vodoodpornih trdih in prožnih talnih oblog. Protizdrske lastnosti v skladu z DIN V 18032-2:2001-04.

pH-vrednost 9

V koncentratu



Lastnosti

- Čistilo za vzdrževalno čiščenje za vse trde in elastične talne obloge, ki so odporne na vodo
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Osebe primerno za čiščenje športnih in večnamenskih dvoran
- Primerno za športne in večnamenske dvorane, potrjeno v skladu z DIN V 18032-2:2001-04 glede zmanjševanja drsenja (odvisno od vrste talne obloge)
- Primerno tudi za nego vseh elastičnih talnih površin
- Vsebuje negovalne sestavine (v vodi topne polimere)
- Enostavno za poliranje
- Varuje material
- formula z malo pene
- Prijeten, svež vonj
- ne vsebuje topil
- Optimalno dopolni negovalne disperzije RM 794 in zaščitne disperzije RM 782

Možnosti uporabe

- Polirno-sesalni stroji
- ročno

Področja uporabe

Avtomobilske storitve	Čiščenje tal
Čiščenje stavb	Čiščenje tal
bolnišnice in negovalni domovi, zdravniške ordinacije	Čiščenje tal
hoteli, gostinstvo, catering	Čiščenje tal
Industrija	Čiščenje tal
Občine	Čiščenje tal
Trgovine	Čiščenje tal

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
2.5 l	4 Kos(i)	6.295-580.0
10 l	1 Kos(i)	6.294-997.0
20 l	1 Kos(i)	6.295-468.0

Uporaba

Vzdrževalno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Pri napravah s sistemom DOSE nastavite doziranje na napravi.
- Površino očistite in posesajte s čistilnim strojem v enem delovnem koraku.
- Po potrebi spolirajte s pomočjo polirnega stroja z eno ploščo.

ročno

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Površino ročno očistite.
- Po potrebi spolirajte s pomočjo polirnega stroja z eno ploščo.

Napotki za uporabo

- Ne uporabljajte na lesu ali nelakiranem parketu.
- Posoda naj bo tesno zaprta.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

Dodatne informacije

- Potrdilo o zmanjšanem drsenju po DIN 18032-2:2001-04
- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Vzdrževalno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji	0.25 - 3 %	lahko-srednje	4890 m ²
1000 ml	Ročno - redno čiščenje (vzdrževanje)	0.25 - 3 %	lažja	6000 m ²