

## PressurePro odstranjevalec smolnatih oblog RM 33

Zelo zmogljivo čistilo za globinsko čiščenje, namenjeno odstranjevanju trdovratnih madežev, kot so madeži zaradi olja, maščob, katrana, saj, smol in zažgana sladkorna glazura.

**pH-vrednost 13**  
V koncentratu



### Lastnosti

- Učinkovito čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja najbolj močno oljno, maščobno umazanijo, katran, saje in smolo
- Posebej primerno za čiščenje tipične umazanije na področju živilstva, kot so smolnate obloge, sladkorne glazure, maščobni madeži ...
- Hitro učinkovanje
- primerno za čiščenje površin iz nerjavnega jekla in keramike
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- Ne vsebuje fosfatov

### Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pršilne naprave

### Področja uporabe

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Kmetijstvo</b>                   | Prekajevalnice, žari in peči |
| <b>Živilskopredelovalni obrati</b>  | Prekajevalnice, žari in peči |
| <b>hoteli, gostinstvo, catering</b> | Prekajevalnice, žari in peči |
| <b>Občine</b>                       | Velike kuhinje               |
| <b>Trgovine</b>                     | Prekajevalnice, žari in peči |

### Tehnični podatki

|       | Embalažna enota | Številka dela |
|-------|-----------------|---------------|
| 20 l  | 1 Kos(l)        | 6.295-560.0   |
| 200 l | 1 Kos(l)        | 6.295-561.0   |

## Uporaba

### Visokotlačni čistilnik

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Delovna temperatura 1-80°C.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

### Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.



## Napotki za uporabo

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Naprave za vročo vodo spirajte vsaj 2 minuti s hladno vodo.
- Priporoča se uporaba v kombinaciji z drugim čistilnim sredstvom ali dezinfekcijskim sredstvom, da preprečite nastajanje odpornih bakterij.
- Napravo za čiščenje je potrebno po uporabi očistiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

## Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

## Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

## Odmerjanje in učinkovitost

| Vsebina | Način čiščenja         | Pripravek | Odmerjanje | Umazanija     | Učinkovitost |
|---------|------------------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 1000 ml | Visokotlačni čistilnik | 1+3       | 4 - 8 %    | močno         | 67 m²        |
| 1000 ml | Pršilne naprave        |           | 10 %       | srednje močno | 110 m²       |