

PressurePro čistilo za površine, kislo, RM 93 Agri

Kislinsko površinsko čistilo za mlekarske obrate, prostore za pripravo mleka in hleve. Odstrani celo najtrdovratnejše obloge, kot so vodni kamen, mineralne obloge in rja. Zaviralci korozije ohranjajo priključke in armature v hlevu.

pH-vrednost 1
V koncentratu



Lastnosti

- Odstranjuje najtrdovratnejše, anorganske obloge vodnega kamna, rje, mineralnih snovi in mlečnih oblog
- Popolnoma biološko razgradljivo
- Materiali zelo dobro prenašajo sredstvo, ne razjeda površine iz jekla, plastike, legiranega jekla in ploščic
- Brez negativnih posledic na kanale za gnojnico in bioplinarne

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik

Področja uporabe

Kmetijstvo	Hlevska oprema - molzišča, prostori za shranjevanje mleka
Industrija	Čiščenje površin in tal, Sanitarno področje

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
10 l	1 Kos(i)	6.295-658.0

Uporaba

Visokotlačni čistilnik

- Enakomeren nanos s pomočjo pršilnika ali šobe za peno
- pustite 10 - 30 minut učinkovati, vendar se ne sme posušiti
- nato sperite z visokotlačnim curkom
- pri trdovratnejši umazaniji pustite čistilno sredstvo učinkovati na umazanijo 10 minut
- pri trdovratni umazaniji postopek ponovite



Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	1 - 3 %	močno	100 m ²