

PressurePro peneče čistilo, kislo RM 59

Brez težav odstrani trdovratne nečistoče in obloge, kot so vodni kamen, rja, maščobe, beljakovine, pivski kamen in mlečni kamen, s ploščic in posod. Zelo stabilen sloj pene zagotavlja intenzivno čiščenje na vseh površinah.

pH-vrednost 2
V koncentratu



Lastnosti

- peneče čistilno sredstvo za visokotlačne čistilnike
- Raztaplja močno umazanijo, kot so vodni kamen, rja, maščoba, beljakovine, pivske in mlečne obloge
- Varuje material
- Ustvari trajen sloj dolgo obstojne pene
- dobre lastnosti spiranja sredstva
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Visokotlačni čistilniki s šobo za peno
- Pršilne naprave
- ročno

Področja uporabe

Kmetijstvo	Prostori za skladiščenje mleka
Živilskopredelovalni obrati	Stene, ploščice
hoteli, gostinstvo, catering	Čiščenje površin
Trgovine	Čiščenje površin
Špedicija, avtobusni prevozi	Cisterne za živila

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
20 l	1 Kos(i)	6.295-192.0

Uporaba

Visokotlačni čistilnik

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-60°C.
- Očistite objekt.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Visokotlačni čistilniki s šobo za peno

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-60°C.
- Očistite objekt.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

ročno

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Očistite objekt.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.



Napotki za uporabo

- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji temeljito sperite s pitno vodo.
- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Ploščice, fuge in kovine temeljito sperite z mrzlo vodo
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- V zaprtih prostorih je dovoljena le uporaba z nizkim tlakom ob dobrem prezračevanju.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H315 Povzroča draženje kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P280a Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za lice.
- P302 + P352a PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	1 - 2 %	močno	67 m ²
1000 ml	Visokotlačni čistilniki s šobo za peno	3 - 10 %	močno	22 m ²
1000 ml	Pršilne naprave	6 %	srednje	185 m ²
1000 ml	ročno	10 %	srednje	25 m ²