

Aktivno čistilo PressurePro Active, nevtravno RM 55

Vsestranski nežen tekoči koncentrat za visokotlačno čiščenje, namenjen odstranjevanju maščob, olj in kontaminacije zaradi emisij. Popoln za čiščenje fasad in občutljivih površin.

pH-vrednost 10

V koncentratu



Lastnosti

- Univerzalno čistilo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Zelo dobre lastnosti čiščenja še posebej pri uporabi hladne vode
- Varuje material
- Prijeten, svež vonj
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- Brez silikonov
- Primerno za površine, ki so občutljive na alkalijske (npr. aluminij)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pršilne naprave
- ročno

Področja uporabe

Kmetijstvo	Transportne storitve in transportne naprave
Avtomobilske storitve	Pranje vozil in motorjev, Čiščenje delov
Gradbeništvo	Transportne storitve in transportne naprave, Čiščenje fasad
Čiščenje stavb	Tekstilne površine, Čiščenje fasad
Občine	Pranje vozil in motorjev, Čiščenje fasad
Špedicija, avtobusni prevozi	Pranje vozil in motorjev

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
2.5 l	4 Kos(i)	6.295-579.0
10 l	1 Kos(i)	6.295-090.0
20 l	1 Kos(i)	6.295-411.0
1000 l	1 Kos(i)	6.296-028.0

Uporaba

Visokotlačni čistilnik

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-80°C.
- Očistite objekt, delajte v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Sperite s čisto vodo.

ročno

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Očistite objekt.
- Sperite s čisto vodo.

Napotki za uporabo

- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka



Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	0,5 – 8 %	lažja	130 m ²
1000 ml	Pršilne naprave	10 %	srednje	110 m ²
1000 ml	ročno	2 %	srednje	125 m ²