

Kiselina za skidanje kamenca PressurePro RM 101



Sredstvo za dekalifikovanje na bazi hlorovodonične kiseline, posebno namenjeno grejačima visokopritisnih čistača. Razmekšava izuzetno uporni kamenac i ostatke deterdženta, dok istovremeno štiti od korozije.



NTA-free



Osobine

- Servisni proizvod za skidanje kamenca sa grejača
- Pouzdano uklanja upornu kalcifikaciju
- Brzo delovanje
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- bez NTA

Mogućnosti obrade

- Kompresorski čistač

pH vrednost



5 l

Broj dela

6.295-398.0

Primena:**Kompresorski čistač**

- Proizvod u odgovarajućoj dozi pomešajte sa svežom vodom.
- Temperaturu podesite na uređaju.
- Temperatura za rad 1–40 °C.
- Rastvor usisajte preko priključka za vodu i pustite ga u cirkulaciju (za to odvrnite ručni pištolj za prskanje).
- Vreme delovanja 10-15 minuta, u zavisnosti od stepena nečistoće.
- Uređaj isperite vodom, pa zatim neutralizujte alkalnim sredstvom za čišćenje.

Napomene za obradu:

- Uklanjanje kamenca samo u procesu cirkulacije.
- Pobrinite se za dobru ventilaciju u prostoriji.
- Obratite pažnju na mere zaštite za nagrizajuće tečnosti

Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije:

-
-
-
-
-
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Inspirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
-
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.

Ostala dokumenta sa informacijama:

- Bezbednosni list (MSDS)

Doziranje i izdašnost:

Sadržaj:	Vrsta čišćenja:	Preparacija:	Doziranje:	Nečistoća:	Izdašnost:
1000 ml	Skidanje kamenca sa grejača		10 %	jako	1 Heizschlange

Rado ćemo da Vas posavetujemo: