



Sredstvo za čišćenje TankPro, bazno, RM 875

Alkalno sredstvo za čišćenje rezervoara za temeljno čišćenje teških uljanih i masnih zaprljanja u rezervoarima, silosima i kontejnerima. Sa smanjenim penušanjem, moćno i nežno dejstvo.



Osobine

- Moćno alkalno sredstvo za čišćenje za sisteme za čišćenje unutrašnjosti rezervoara
- Aktivni odstranjivač prljavštine za efikasno uklanjanje ostataka hrane
- Efikasno uklanja ostatke hrane poput šećera, žumanaca, ulja, masti, čokolade
- S inhibitorima korozije za nežno čišćenje nerđajućeg čelika i aluminijuma
- Bez boje i mirisa
- Pogodno za upotrebu na površinama koje dolaze u kontakt s hranom
- Stabilno na temperaturama do 90°C
- Smanjeno penušanje

Mogućnosti obrade

- Ručni raspršivači
- Kompresorski čistač
- Stanica za čišćenje - čišćenje unutrašnjosti rezervoara

pH vrednost



| | Broj dela |
|--------|-------------|
| 20 l | 6.295-919.0 |
| 200 l | 6.295-920.0 |
| 1000 l | 6.295-921.0 |

Primena:

Ručni raspršivači

- Podesite dozu prema stepenu zaprljanja
- Proizvod nanosite na deo po deo površine koja treba da se tretira.
- Ostavite da dejstvuje.
- Vreme delovanja 10-15 minuta, u zavisnosti od stepena nečistoće.
- Dobro isperite koristeći perač pod pritiskom

Kompresorski čistač

- Prethodno naneti svežu vodu.
- Doziranje i temperaturu podesite na mašini.
- Temperatura za rad 1–80 °C.
- Očistite objekat, radite tako da Vam se tragovi čišćenja preklapaju.
- Ostavite da dejstvuje.
- Vreme dejstva: 1-5 minuta, zavisno od stepena nečistoće.
- Površinu dobro isperite čistom vodom.
- U prehrambenom sektoru temeljno operite pijaćom vodom.

Stanica za čišćenje - čišćenje unutrašnjosti rezervoara

- Proizvod u odgovarajućoj dozi pomešajte sa svežom vodom.
- Doziranje podesite na uređaju.
- Temperatura korišćenja 60–80 °C.
- Startujte program za pranje.
- Površinu dobro isperite čistom vodom.

Napomene za obradu:

- Rastvor sredstva za čišćenje nemojte da ostavite da se osuši.
- U prehrambenom sektoru temeljno dodatno isperite pijaćom vodom.
- Tokom primene nosite zaštitnu odeću.

Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije:

-
-
-
-
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
-
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.

Ostala dokumenta sa informacijama:

- Bezbednosni list (MSDS)

Doziranje i izdašnost:

| Sadržaj: | Vrsta čišćenja: | Preparacija: | Doziranje: | Nečistoća: | Izdašnost: |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1000 ml | Stanica za čišćenje - čišćenje unutrašnjosti rezervoara | 1+3 | 0.5-3 % | jako | |
| 1000 ml | Stanica za čišćenje - čišćenje unutrašnjosti rezervoara | 1+10 | 0.5-3 % | srednje | |
| 1000 ml | Ručni raspršivači | | 10-50 % | jako | |
| 1000 ml | Kompresorski čistač | | 0.5-3 % | srednje | |

Rado ćemo da Vas posavetujemo: