



## Višenamensko sredstvo za temeljno čišćenje FloorPro RM 754

Izuzetno efikasno sredstvo za čišćenje koje lako uklanja vosak i premaz na bazi polimera sa vodootpornih i alkalno osetljivih podova. Nije potrebno dugotrajno ispiranje.



### Osobine

- snažno osnovno sredstvo za čišćenje za uklanjanje filmova od sredstava za negu i nečistoća
- uklanja najdeblje premaze voska i polimera
- rastvara nečistoće od ulja, masti i minerala
- Univerzalno primenljivo
- široko područje primene: primenljivo za sve površine otporne na vodu, osetljive na alkalije (npr. linoleum) i otporne na alkalije (npr. PVC)
- veoma dobra kompatibilnost materijala
- niska pH vrednost u koncentraciji za primenu
- nije neophodno zahtevno naknadno ispiranje
- takođe namenjeno za redovno čišćenje
- visok stepen sigurnosti za korisnika i jednostavnost u rukovanju
- Prijatan, svež miris citrusa
- formulacija sa malo pene

### Mogućnosti obrade

- Mašine za ribanje i usisavanje
- Mašine sa 1 diskom
- Mokro/suvi usisivači
- uputstvo za upotrebu

Broj dela

10 l

6.295-811.0

### pH vrednost



## Primena:

### Osnovno čišćenje (nečistoće)

- Metenjem uklonite krupnu nečistoću.
- Pripremite mašinu za ribanje i usisavanje ili mašinu sa jednim diskom sa odgovarajućom četkom/ valjkom / podlogom po potrebi gumenim delom.
- U proizvod odgovarajuće dozirajte svež vodu.
- Površinu ravnomerno nakvasite proizvodom (po potrebi uz upotrebu četaka/ valjaka / podloga).
- Ostavite da dejstvuje.
- Vreme delovanja 1-10 minuta, u zavisnosti od stepena nečistoće.
- Površinu obradite uređajem i odgovarajućim priborom.
- Prljavu tečnost usisajte sa površine.
- Ostatke nečistoće i sredstva za čišćenje u potpunosti uklonite čistom vodom (kod doziranja male količine po potrebi je dovoljan postupak brisanja vlažnom krpom, kod doziranja velike količine po potrebi isperite čistom vodom i pokupite vodu).

### Osnovno čišćenje (zaštitni filmovi)

- Metenjem uklonite krupnu nečistoću.
- Pripremite mašinu za ribanje i usisavanje ili mašinu sa jednim diskom sa odgovarajućom četkom/ valjkom / podlogom po potrebi gumenim delom.
- U proizvod odgovarajuće dozirajte svež vodu.
- Površinu ravnomerно nakvasite proizvodom (po potrebi uz upotrebu četaka/ valjaka / podloga).
- Ostavite da dejstvuje.
- Vreme delovanja 5 do 10 minuta, u zavisnosti od debljine sloja filma sredstva za negu.
- Površinu obradite uređajem i odgovarajućim priborom.
- Nepristupačne sektore obradite ručno.
- Prljavu tečnost usisajte sa površine.
- Ostatke nečistoće i sredstva za čišćenje u potpunosti uklonite čistom vodom (kod doziranja male količine po potrebi je dovoljan postupak brisanja vlažnom krpom, kod doziranja velike količine po potrebi isperite čistom vodom i pokupite vodu).

### Održavanje

- Metenjem uklonite krupnu nečistoću.
- Pripremite mašinu za ribanje i usisavanje sa odgovarajućom četkom/ valjkom / podlogom po potrebi gumenim delom.
- U proizvod odgovarajuće dozirajte svež vodu.
- Površinu očistite i usisajte u jednom režimu rada.

## Doziranje i izdašnost:

Sadržaj:	Vrsta čišćenja:	Preparacija:	Doziranje:	Nečistoća:	Izdašnost:
1000 ml	Osnovno čišćenje (zaštitni filmovi)		15-50 %	srednje jako	30-50 m <sup>2</sup>
1000 ml	Osnovno čišćenje (nečistoće)		10-20 %	srednje jako	50-200 m <sup>2</sup>
1000 ml	Održavanje		1-3 %	lako	2500 m <sup>2</sup>

### Rado ćemo da Vas posavetujemo: