

Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, neutralno, RM 55

Univerzalno aktivno sredstvo za kompresorske čistače za uklanjanje masti, ulja, nečistoća od zagađenja i insekata sa fasada i osetljivih površina.



NTA-free



Osobine

- Univerzalni deterđent za pranje pod visokim pritiskom
- rastvara nečistoće od ulja, masti i minerala
- veoma dobre osobine u čišćenju posebno hladnom vodom
- Nežan prema materijalima
- Prijatan, svež miris
- Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- bez NTA
- bez silikona
- Pogodan za površine osetljive na alkale (npr. aluminijum)

Mogućnosti obrade

- Kompresorski čistač
- Mašine za prskanje
- uputstvo za upotrebu

Broj dela

	6.296-028.0
2.5 l	6.295-579.0
10 l	6.295-090.0
20 l	6.295-411.0

pH vrednost



Primena:

Kompresorski čistač

- Doziranje i temperaturu podesite na mašini.
- Temperatura za rad 1–80 °C.
- Očistite objekat, radite tako da Vam se tragovi čišćenja preklapaju.
- Površinu dobro isperite čistom vodom.

Mašina za prskanje

- Proizvod u odgovarajućoj dozi pomešajte sa svežom vodom.
- Objekat u potpunosti pokvasite proizvodom.
- Ostavite da deluje.
- Vreme dejstva: 1-5 minuta, zavisno od stepena nečistoće.
- Isperite čistom vodom.

uputstvo za upotrebu

- Proizvod u odgovarajućoj dozi pomešajte sa svežom vodom.
- Očistite objekat.
- Isperite čistom vodom.

Napomene za obradu:

- Skladištite na mestu bez mogućnosti smrzavanja.

Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije:

■

Ostala dokumenta sa informacijama:

- Bezbednosni list (MSDS)

Doziranje i izdašnost:

Sadržaj:	Vrsta čišćenja:	Preparacija:	Doziranje:	Nečistoća:	Izdašnost:
1000 ml	Kompresorski čistač		0.5-8 %	lako	130 m ²
1000 ml	Mašine za prskanje		10 %	srednje	110 m ²
1000 ml	uputstvo za upotrebu		2 %	srednje	125 m ²

Rado ćemo da Vas posavetujemo: