

KÄRCHER

RM 890** 10l precleaner

Den alkaliska, VDA-kompatibla förtvätten tar bort vägsmut, fett och klabbiga insektsrester på nästan nolltid och är lämplig för alla processvattensystem och vattenhårdheter.

pH 12
i koncentrat



Egenskaper

- Högkoncetrerad
- Stark rengöringsförmåga men ändå skonsam mot fordonets lack
- Ger utmärkta rengöringsresultat utan ansträngning
- Effektiv vid alla olika vattenhårdheter
- Löser tillförlitligt upp fett, olja och smuts orsakat av utsläpp / föroreningar. Löser upp insektsrester på ett tillförlitligt sätt
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)

Användningsalternativ

- Biltvätt
- Självtvättar

Tillämpningsområden

Kommuner	Bilar
Yrkesfordon	Bilar
Bilhandlare och garage	Bilar
Självtvättar	Bilar

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
10 l	1 Del(ar)	6.296-003.0
20 l	1 Del(ar)	6.296-004.0
200 l	1 Del(ar)	6.296-005.0

Användningsområden

Biltvätt

- Sätt in produkten i systemet.
- Justera doseringen på kempumpen.
- Rengör.
- Kör sedan tvättprogrammet.

Instruktioner för användning

- Låt inte rengöringsmedlet torka.
- Förvara skyddat mot frost.
- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Dosering	Åtgång
1000 ml	Yrkesfordon	10 ml/fordon	100 Bil