

RM 893** 10l drying assistance

Bryter snabbt ner vattenfilmen för att minimera pärlor på ytan och ge optimala torkningsresultat. Använd sparsamt, frostsäker (-10 °C), VDA-kompatibel.

pH 4
i koncentrat



Egenskaper

- Effektivt torkmedel för användning i fordonstvättar
- Kan även användas som varmvax för fordonsskydd
- Snabb nedbrytning av vattenfilmen över en stor yta
- Utmärkt torkresultat
- Effektiv vid alla olika vattenhårdheter
- Skyddar effektivt i upp till fyra tvättar
- VDA-kompatibel
- Högkoncetrerad

Användningsalternativ

- Biltvätt
- Självstvättar

Tillämpningsområden

Bilhandlare och garage	Bilar
Speditionsföretag, bussföretag	Rengöring av yrkesfordon
Yrkesfordon	Bilar

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
10 l	1 Del(ar)	6.296-001.0
20 l	1 Del(ar)	6.296-002.0

Användningsområden

Biltvätt

- Sätt in produkten i systemet.
- Justera doseringen på kempumpen.
- Starta tvättprogrammet.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H315 Irriterar huden.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- P264 Tvätta grundligt efter användning.
- P280a Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Dosering	Åtgång
1000 ml	Yrkesfordon	7 – 10 ml/fordon	150 Bil