

Prewash cleaning agents 803

Aktiv och skonsamt rengöringsmedel. För enkel rengöring för att ta bort olje- och fettavlagringar samt insektsrester.

pH 12
i konzentrat



Egenskaper

- Effektivt förtvätt till bilar och transportfordon
- Låter effektivt fett, olja, och insektsrester svälla och lösas upp effektivt
- Förbättrar i betydande grad rengöringsresultatet i de efterföljande rengöringsstegen.
- Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
- Verkar snabbt.
- Skonsam mot material
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri

Användningsalternativ

- Högtryckstvätt
- Biltvätt
- Självtvättar
- Kempåläggare

Tillämpningsområden

Bilhandlare och garage	Bilvaxning, Fordonsrengöring
Kommuner	Bil/motortvätt
Speditionsföretag, bussföretag	Fordonsrengöring, Bil/motortvätt
Självtvättar	Bilar, lastbilar, cyklar

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
10 l	1 Del(ar)	6.296-061.0
20 l	1 Del(ar)	6.296-062.0
200 l	1 Del(ar)	6.296-063.0

Användningsområden

Högtryckstvätt

- Förblandas med rent vatten.
- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- Rengör.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.

Biltvätt

- Sätt in produkten i systemet.
- Justera doseringen på kempumpen.
- Rengör.
- Kör sedan tvättprogrammet.

Självtvättar

- Sätt in produkten i systemet.
- Justera doseringen på kempumpen.
- Rengör.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.

Kempåläggning

- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.
- Låt verka.
- Verknings tid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.

Instruktioner för användning

- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Låt inte rengöringsmedlet torka.
- Förvara skyddat mot frost.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Primär blandning	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Högtryckstvätt	1+2	1.5 - 6 %	Grov	200 m ²
1000 ml	Yrkesfordon		0.5 - 2 %	Grov	100 Bil
1000 ml	Självtvättar	1+2	1.5 - 6 %	Grov	36 Bil
1000 ml	Kempåläggare		2 %	mellan-stark	550 m ²