



RM 803 eco!perform *ND 10 l prewash



NTA-free



Egenskaper

- Effekt försprayningsmedel för förtvätt av bilar och nyttofordon
- Låter fett, olja, utsläpp och insektssmuts svälla och löser pålitligt upp dem
- Förbättrar i betydande grad rengöringsresultatet i de efterföljande rengöringsstegen.
- Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
- Verkar snabbt.
- Skonsam rengöringsverkan
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
- NTA-fri

Tillämpningsområden:

Bilhandlar och garage:	Bilvaxning
Bilhandlar och garage:	Fordonsrengöring
Kommuner:	Bil/motortvätt
Självtvättssystem:	Bilar, lastbilar, cyklar

Användningsalternativ

- Högtryckstvätt
- Biltvätt
- Självtvättssystem
- Sprayenheter

pH



Förpackningsstorlek

Artikelnummer

10 l	6.296-067.0
20 l	6.296-068.0
200 l	6.296-069.0

Användningsområden:

Högtryckstvätt

- Förblandas med rent vatten.
- Ställ in doseringen och temperaturen på anordningen.
- Rengör.
- Skölj ytan ordentligt med klart vatten.

Biltvätt

- Sätt in produkten i systemet.
- Justera doseringen på anordningen.
- Rengör.
- Kör sedan tvättprogrammet.

Självtvättssystem

- Sätt in produkten i systemet.
- Justera doseringen på anordningen.
- Rengör.
- Skölj ytan ordentligt med klart vatten.

Spraytillsats

- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Fukta objektet helt med produkten.
- Låt verka.
- Verkningstid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Skölj ytan ordentligt med klart vatten.

Instruktioner för användning:

- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Låt inte rengöringslösningen torka.
- Förvara skyddat mot frost.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv:

- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- P234 Förvaras endast i originalförpackningen.
-
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P390 Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P406 Förvaras i korrosionsbeständig behållare / behållare med beständigt innerhölje.

Mer information:

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång:

Innehåll:	Rengöringsmetod:	Primär blandning:	Dosering:	Nedsmutsning:	Åtgång:
1000 ml	Högtryckstvätt	1+2	1.5-6 %	Grov	200 m ²
1000 ml	Biltvätt		0.5-2 %	Grov	100 m ²
1000 ml	Självtvättssystem	1+2	1.5-6 %	Grov	36 m ²
1000 ml	Sprayenheter		2 %	mellan-stark	550 m ²

Kontakta oss gärna för mer information:

Tagenevägen 31
Box 24
425 02 Hisings Kärra
Sweden

Tel. +46 (0) 31 57 73 00
Fax +46 (0) 31 57 51 49