

PressurePro Natural Active Cleaner, alkaline RM 82N

Naturlig, alkalisk aktiv rengöring gjord av förnybara råmaterial. Levererar en mycket hög rengöringseffekt och passar både kallvatten och hetvattentvättar.

pH 11
i koncentration



Egenskaper

- Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
- Löser upp tung olja, fett och proteinfäckor
- Värmetålig vid användning upp till 90°C
- Rengöring förebygger förslitning tack vare anti-korrosiva egenskaper
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- Fry från doft- och färgämnen
- Utan lösningsmedel
- Fri från fosfater
- Silikonfri
- Fri från mikroplaster
- Fri från genetiskt modifierade ingredienser
- ofarlig klassificering

Användningsalternativ

- Högtryckstvätt
- Kempåläggare

Tillämpningsområden

Lantbruk	Transport och transportutrustning
Bilhandlare och garage	Bil/motortvätt, Detaljtvätt
Livsmedels- och dryckesindustrin	Golv- och ytrengöring
Industri	Ytavfettning
Kommuner	Bil/motortvätt
Speditionsföretag, bussföretag	Bil/motortvätt
Byggindustri	Transport och transportutrustning

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
1 l	12 Del(ar)	6.296-287.0
10 l	1 Del(ar)	6.296-195.0
20 l	1 Del(ar)	6.296-196.0
200 l	1 Del(ar)	6.296-296.0

Användningsområden

Högtryckstvätt

- Sätt doseringsnivån och temperaturen på enheten (max 90°C)
- Rent föremål, arbetar i överlappande sektioner.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.
- Vid apparater för beredning av livsmedel, skölj genomgående med rent vatten.

Kempåläggning

- Blöt ner fordonet helt med produkten.
- Låt verka.
- Verkningstid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.
- Vid apparater för beredning av livsmedel, skölj genomgående med rent vatten.

Instruktioner för användning

- Inom livsmedelssektorn, skölj noggrant med rent vatten.
- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Låt inte rengöringsmedlet torka.
- Förvara skyddat mot frost.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)



Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Högtryckstvätt	1 - 5 %	Medel	65 m ²
1000 ml	Kempåläggare	5 - 25 %	Grov	55 m ²