

VehcilePro Jet!ActiveFoam RM 940

Lätt alkaliskt rengöringsschampo, ger ett kraftigt skum. Jet!ActiveFoam är skonsamt mot ytorna och kan lätt sköljas bort. Den har en behaglig fräsch doft.

pH 8
i konzentrat



Egenskaper

- Skumintensivt borstschampo för biltvätt
- Löser upp olja, fett och mineralfläckar
- Skapar ett voluminöst, glansigt och attraktivt skum
- Hjälper borstarna att glida och skyddar därför fordonets yta
- Minskar i betydande grad borstarnas nedsmutsning
- Är vaxkompatibel för att förhindra ränder på ytan av lacken
- VDA-kompatibel
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- Tensiderna är bionedbrytbara i överensstämmelse med OECD
- NTA-fri

Användningsalternativ

- Självtvättar

Tillämpningsområden

Självtvättar

Bilar, lastbilar, cyklar

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
20 l	1 Del(ar)	6.296-211.0
200 l	1 Del(ar)	6.296-212.0

Användningsområden

Högtryckstvätt

- Förblandas med rent vatten.
- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- 1 - 40 °C Användningstemperatur.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.
- Låt verka.
- Verknings tid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.

Självtvättar

- Förblandas med rent vatten.
- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- 1 - 40 °C Användningstemperatur.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.
- Låt verka.
- Verknings tid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.



Instruktioner för användning

- Låt inte rengöringsmedlet torka.
- Förvara skyddat mot frost.
- Använd inte på alkalikänsliga ytor.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H315 Irriterar huden.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- P264 Tvätta grundligt efter användning.
- P280a Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
- VDA-certifiering

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Högtryckstvätt	1.3 - 2 %	Grov	100 Bil
1000 ml	Yrkesfordon	1.3 - 2 %	Medel	100 Bil
1000 ml	Självtvättar	0.2 %	Grov	70 Bil
1000 ml	Högtryckstvätt med skummunstycke	1.3 - 2 %	Medel	100 Bil