

PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25

Surt rengöringsmedel för grundlig högtrycksrengöring med djupverkan för sanitära områden (t.ex. livsmedelshantering, toaletter och containers). Avlägsnar avlagringar och beläggningar av kalk, rost, olje- och mjölksten, fett och äggvita.

pH 0.2
i koncentrat



Egenskaper

- Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
- Löser upp tunga kalkavlagringar, rost, fett, protein och fläckar från mjölkutfällningar.
- Skonsam mot material
- Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri

Användningsalternativ

- Högtryckstvätt
- Kempåläggare

Tillämpningsområden

Lantbruk	Fat rengöring, Mejeri
Fastighetsrengöring	Hygienutrymmen
Livsmedels- och dryckesindustrin	Livsmedelstankbilar
Hotell, gastronomi, catering	Hygienutrymmen
Kommuner	Hygienutrymmen
Speditionsföretag, bussföretag	Livsmedelstankbilar

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
2.5 l	4 Del(ar)	6.295-588.0
10 l	1 Del(ar)	6.295-113.0
20 l	1 Del(ar)	6.295-420.0
200 l	1 Del(ar)	6.295-421.0

Användningsområden

Högtryckstvätt

- Förblandas med rent vatten.
- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- 1 - 80 °C behandlingstemperatur.
- Rent föremål, arbetar i överlappande sektioner.
- Låt verka.
- Verknings tid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.
- Vid apparater för beredning av livsmedel, skölj genomgående med rent vatten.

Kempåläggning

- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- 1 - 80 °C behandlingstemperatur.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.
- Låt verka.
- Verknings tid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Rengör.
- Skölj med klart vatten.
- Vid apparater för beredning av livsmedel, skölj genomgående med rent vatten.



Instruktioner för användning

- Inom livsmedelssektorn, skölj noggrant med rent vatten.
- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Låt inte rengöringsmedlet torka.
- Skölj varmvattensenheter med kallt vatten i åtminstone 2 minuter
- Förvara skyddat mot frost.
- Växla mellan användning av rengöringsmedel och desinficeringsmedel, rekommenderas för att förhindra bildning av resistenta bakteriestammar.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
- Z 20 Innehåller but-2-yn-1,4-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Primär blandning	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Högtryckstvätt	1+3	0.5 - 10 %	Medel	530 m ²
1000 ml	Kempåläggare		25 %	Grov	44 m ²