

KÄRCHER

Intensive Deep Cleaner RM 750, NTA-free

Kraftfullt djuprengöringsmedel som effektivt avlägsnar de svåraste fläckar som olja, fett, sot, blod och proteiner. Låg skumbildning. Särskilt lämpad för golvrengöring med maskin och för bearbetning med maskiner för hårda ytor. NTA-fri.

pH 13.7
i konzentrat



Egenskaper

- Intensiv grundrengöring för användning i högtrycks- och golvrengöringsenheter
- För grundlig rengöring av tungt nedsmutsade industrigolvbeläggningar
- Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
- Verkar snabbt.
- Lätt skummande.
- Extremt ekonomisk
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri

Användningsalternativ

- Högtryckstvätt
- Kombiskurmaskiner
- för hand

Tillämpningsområden

Lantbruk	Transport och transportutrustning
Bilhandlare och garage	Bil/motortvätt, Detaljtvätt
Byggindustri	Transport och transportutrustning
Fastighetsrengöring	Fönsterrengöring
Livsmedels-och dryckesindustrin	Fönsterrengöring
Industri	Ytavfettning
Kommuner	Bil/motortvätt
Detaljhandel	Fönsterrengöring
Speditionsföretag, bussföretag	Bil/motortvätt

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
10 l	1 Del(ar)	6.295-539.0
200 l	1 Del(ar)	6.295-540.0

Användningsområden

Högtryckstvätt

- Förblandas med rent vatten.
- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- 1 - 80 °C behandlingstemperatur.
- Rengör.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.

Skurmaskiner - grundrengöring

- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Låt verka.
- Verkningstid: 10-15 minuter beroende på grad av nedsmutsning.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.
- Rengör ytan i överlappande avsnitt.
- Neutralisera med rent vatten.

för hand

- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Låt verka.
- Verkningstid: 10-15 minuter beroende på grad av nedsmutsning.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.
- Ta med rengöringsmedlet.
- Neutralisera med rent vatten.



Instruktioner för användning

- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Låt inte rengöringsmedlet torka.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Primär blandning	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Högtryckstvätt	1+3	1 - 5 %	Grov	270 m ²
1000 ml	Skurmaskiner - ytbehandling		10 - 50 %	Grov	110 m ²
1000 ml	Skurmaskiner - grundrengöring		5 - 50 %	Grov	370 m ²
1000 ml	Skurmaskiner/torkare - underhållsrengöring		1 - 5 %	lätt-mellan	3300 m ²
1000 ml	för hand		5 - 50 %	Grov	120 m ²