

KÄRCHER

FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751

Surt grundrengöringsmedel för golvrengöringsmaskiner. Löser effektivt upp cementfilm samt avlagringar och beläggningar av kalk, rost, olje- och mjölksten. Utmärkt för rengöring efter byggarbeten.

pH 0.7
i koncentrat



Egenskaper

- Kraftfull sur grundrengöring för alla syrabeständiga hårda golv
- Löser upp tunga kalkavlagringar, rost, fett, protein och fläckar från mjölkutfällningar.
- Löser kraftfullt upp cementrester
- Mycket lågskummande
- Med inbyggt korrosionsskydd
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri

Användningsalternativ

- Kombiskurmaskiner
- för hand

Tillämpningsområden

Byggindustri	Rengöring efter bygget
Fastighetsrengöring	Fönsterrengöring, Rengöring efter bygget
Industri	Fönsterrengöring
Kommuner	Fönsterrengöring

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
2.5 l	4 Del(ar)	6.295-586.0
10 l	1 Del(ar)	6.295-129.0

Användningsområden

Skurmaskiner - grundrengöring

- Sätt motsvarande borste/skiva i skurmaskinen/torkaren samt gummiläpp där det behövs.
- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Fukta varje cementfog ordentligt.
- Fukta ytan jämnt med produkten med borsten.
- Låt verka.
- Verkningstid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Sug upp det smutsiga vattnet från ytan i överlappande avsnitt
- Skölj rikligt med vatten för att avlägsna smuts och rester av rengöringsmedel.

Skurmaskiner/torkare - underhållsrengöring

- Sopa bort löst smuts.
- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- DOSE-maskiner: sätt doseringen enbart på anordningen.
- Rengör och sug ytan i ett steg.

för hand

- Sopa bort löst smuts.
- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Rengör ytan för hand.

Instruktioner för användning

- Inom livsmedelssektorn, skölj noggrant med rent vatten.
- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Använd inte på polerad marmor eller syrakänsliga material.
- Låt inte rengöringsmedlet torka.
- Förvara skyddat mot frost.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Grundrengöring	5 - 25 %	Grov	370 m ²
1000 ml	Underhållsrengöring	1 - 5 %	Medel	2440 m ²
1000 ml	för hand	0,5 - 1 %	lätt	