

## FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752

Extra kraftfullt rengöringsmedel för att avlägsna smuts och beläggningar från alkali-resistenta golv. Tar bort även de mest envisa olje-, fet- och mineralfläckar. Lätt skummande.

**pH 13**  
i koncentrat



### Egenskaper

- Kraftfull grundrengöring och borttagningsmedel
- Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
- För grundlig rengöring av tungt nedsmutsade industrigolvbeläggningar
- Avlägsnar skikt av polymerer, vax och blekmedel
- Testade av FIGR Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH (Forskning och testinstitut) i januari 2014.
- Inga obehagliga ångor
- Angenäm och frisk citrusdoft
- Mycket kort reaktionstid
- Extremt ekonomisk
- Lätt skummande.
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri

### Användningsalternativ

- Kombiskurmaskiner
- Singelskurmaskiner
- Vät- och torrdammsugare
- för hand

### Tillämpningsområden

<b>Bilhandlare och garage</b>	Fönsterrengöring
<b>Byggindustri</b>	Fönsterrengöring
<b>Industri</b>	Fönsterrengöring
<b>Fastighetsrengöring</b>	Fönsterrengöring
<b>Kommuner</b>	Fönsterrengöring
<b>Hotell, gastronomi, catering</b>	Fönsterrengöring
<b>Detaljhandel</b>	Fönsterrengöring

### Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
10 l	1 Del(ar)	6.295-813.0
200 l	1 Del(ar)	6.295-814.0

## Användningsområden

### Grundrengöring vid smuts

- Sopa bort löst smuts.
- Skurmaskin med passande roller/pad samt passande gummiskrapa.
- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Fukta ytan jämnt med produkten med borsten.
- Låt verka.
- Verkningstid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Bearbeta ytan med passande tillbehör.
- Sug upp det smutsiga vattnet från ytan i överlappande avsnitt
- Skölj rikligt med vatten för att avlägsna smuts och rester av rengöringsmedel.

### Grundrengöring vid ytbehandling

- Sopa bort löst smuts.
- Skurmaskin med passande roller/pad samt passande gummiskrapa.
- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Fukta ytan jämnt med produkten med borsten.
- Låt verka.
- Verkningstid: 5-10 min, beroende på skiktjockleken på ytbeläggningen.
- Bearbeta ytan med passande tillbehör.
- Bearbeta svårtillgängliga områden manuellt.
- Sug upp det smutsiga vattnet från ytan i överlappande avsnitt
- Skölj rikligt med vatten för att avlägsna smuts och rester av rengöringsmedel.



## Instruktioner för användning

- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Använd inte på trä, linoleum eller otätade parkettgolv.
- Använd inte på alkalikänsliga ytor.
- Låt inte rengöringsmedlet torka.
- Förvara skyddat mot frost.
- Förvaras i originalförpackning mellan -5 och +30 ° C
- Undvik direkt sol.
- Rengör städmaskinen efter användning

## Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
- Z 20 Innehåller Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.

## Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
- Snabbstart
- Yttrande från FIGR Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH (forskning och testinstitut)

## Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Grundrengöring vid ytbehandling	20 - 50 %	mellan-stark	30 - 50 m <sup>2</sup>
1000 ml	Grundrengöring vid smuts	5 - 20 %	mellan-stark	50 - 200 m <sup>2</sup>
1000 ml	Mellanrengöring	2 - 5 %	Medel	