

VehiclePro Foam Cleaner RM 838

Den alkaliska skumrengöraren RM 838 för rengöring av fordon avlägsnar smidigt olja och fettfläckar, insektsrester och vägsmut och är skonsam mot lacken.

pH 13
i konzentrat



Egenskaper

- Kraftfullt skumrengöringsmedel för beröringsfri fordonstvätt
- avlägsnar envisa olje- och fettfläckar samt sot, kåda, insektsrester och vägdamm
- förbättrad rengöringsprestanda tack vare mikrokristaller
- Mycket effektiv tack vare finporigt, voluminöst och vidhäftande skum
- Perfekt för användning med MultiApp-spolrör
- Borstfri rengöring förhindrar att mikrorepor bildas
- extremt skonsam mot lack, paneler och aluminiumfälgar
- högeffektiv
- Mycket kort reaktionstid
- Angenäm och frisk doft
- VDA-kompatibel

Användningsalternativ

- Självtvättar med MultiApp-lans
- Högtryckstvätt med skummunstycke

Tillämpningsområden

Självtvättar	Bilar, lastbilar, cyklar
Bilhandlare och garage	Fordonsrengöring
Speditionsföretag, bussföretag	Rengöring av yrkesfordon
Industri	Rengöring av yrkesfordon
Byggindustri	Rengöring av yrkesfordon
Lantbruk	Fordonsrengöring

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
20 l	1 Del(ar)	6.295-838.0
200 l	1 Del(ar)	6.295-839.0

Användningsområden

Högtryckstvätt med skummunstycke

- Förblandas med rent vatten.
- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- 1 - 40 °C Användningstemperatur.
- Applicera skum nedifrån och upp i jämna remsor.
- Låt verka.
- Verkningstid 1 min.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.

Självtvättar med MultiApp lans

- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- 1 - 40 °C Användningstemperatur.
- Applicera skum med MultiApp lans nedifrån och upp.
- Låt verka.
- Verkningstid 1 min.
- Rengör ytan med en högtryckstvätt.

Självtvättar med Powerfoam lans

- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- 1 - 40 °C Användningstemperatur.
- Applicera skum med Powerfoam lans nedifrån och upp.
- Låt verka.
- Verkningstid 1 min.
- Rengör ytan med en högtryckstvätt.

Instruktioner för användning

- Låt inte rengöringsmedlet torka.
- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Använd inte på omålade eller skadade lättmetallytor.
- Förvara skyddat mot frost.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
- Z 20 Innehåller Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Mer information

- VDA-certifiering
- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Primär blandning	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Självtvättar med MultiApp lans		1 - 2 %	Grov	80 Bil
1000 ml	Högtryckstvätt med skummunstycke	1+3	1 - 2 %	Medel	100 Bil
1000 ml	Självtvättar med Powerfoam lans		1 %	Grov	60 Bil