

FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776

Ett högaktivt specialrengöringsmedel för att ta bort gummidamm och däckmärken från industritruckar. Även effektiv för att ta bort hård nedsmutsning från olja och sot samt även polymer- och vaxskikt. Tejprester tas effektivt bort. Utan NTA.

pH 13
i koncentrat



Egenskaper

- Kraftfull specialrengöring för att avlägsna däck- och slitagemärken
- Löser upp spår av gummislitage och märken från industritruckar
- Tar effektivt bort olja, fett, sot och rökhartser
- Avlägsnar skikt av polymerer, vax och blekmedel
- Tar effektivt bort tejprester
- Kan även användas för slutrengöring på byggplatser
- NTA-fri

Användningsalternativ

- Kempåläggare

Tillämpningsområden

Bilhandlare och garage	Fönsterrengöring
Byggindustri	Fönsterrengöring
Fastighetsrengöring	Fönsterrengöring
Industri	Fönsterrengöring
Kommuner	Fönsterrengöring
Detaljhandel	Fönsterrengöring
Speditionsföretag, bussföretag	Fönsterrengöring

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
10 l	1 Del(ar)	6.295-545.0
20 l	1 Del(ar)	6.295-546.0
200 l	1 Del(ar)	6.295-572.0

Användningsområden

Grundrengöring

- Sopa bort löst smuts.
- Låt verka.
- Verkningstid: 10-15 minuter beroende på grad av nedsmutsning.
- Rengör och sug ytan i ett steg.

Instruktioner för användning

- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Använd inte på alkalikänsliga ytor.
- Använd inte på trä, linoleum eller otätade parkettgolv.
- Använd inte färgade rondeller (risk för färgläckage)
- Låt inte rengöringsmedlet torka.
- Använd skyddshandskar och säkerhetsglasögon vid användning av produkten
- Sörj för god ventilation.
- Använd enbart sprayenheter som är beständiga mot lösningsmedel.
- Förvara skyddat mot frost.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Grundrengöring	40 ml/m ² utspädd	Grov	25 m ²