

## Wheel cleaner, alkaline RM 801 ASF

Särskild hjulrengöring för alla belagda legerade och stålfälgar (utom obelagda högglansfälgar för specialändamål). Skonsam verkan som effektivt tar bort hårt sittande smuts som vägdamm, inbakat bromsdamm, däckdamm och avlagringar av vägsalt. Har inte någon skadlig effekt på betonggolv eller hjulbågar.

**pH 13.5**  
i koncentration



### Egenskaper

- Högeffektiv fälgrengöring
- Tar effektivt bort bromsdamm, däckrester, kalkavlagringar, vägsalt och kalkfläckar
- Skonsam mot material
- Skadar inte obehandlade betonggolv eller stål ramper.
- Verkar snabbt.
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Över 90 % biologiskt nedbrytbart
- NTA-fri
- VDA-kompatibel

### Användningsalternativ

- Kempåläggare
- Självtvättar
- Biltvätt

### Tillämpningsområden

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Bilhandlare och garage         | Fälgrengöring |
| Speditionsföretag, bussföretag | Fälgrengöring |
| Självtvättar                   | Fälgrengöring |

### Tekniska data

| Förpackningsstorlek | Förpackningsenhet | Artikelnummer |
|---------------------|-------------------|---------------|
| 20 l                | 1 Del(ar)         | 6.295-323.0   |
| 200 l               | 1 Del(ar)         | 6.295-401.0   |

## Användningsområden

### Kempålläggning

- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.
- Låt verka.
- Reaktions tid 1-3 minuter beroende på grad av nedsmutsning.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.

### Självtvättar

- Förblandas med rent vatten.
- Förtvätta fordonet.
- Låt verka.
- Reaktions tid 1-3 minuter beroende på grad av nedsmutsning.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.

### Biltvätt

- Sätt in produkten i systemet.
- Starta tvättprogrammet.



## Instruktioner för användning

- Låt inte rengöringsmedlet torka.
- Spraya inte på heta ytor.
- Använd inte på omålade eller skadade lättmetallytor.
- För specialfälgar se tillverkarens anvisningar.
- Förvara skyddat mot frost.

## Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

## Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

## Dosering och åtgång

| Innehåll | Rengöringsmetod | Dosering  | Nedsmutsning | Åtgång     |
|----------|-----------------|-----------|--------------|------------|
| 1000 ml  | Kempåläggare    | 10 %      | Grov         | 400 Fälgar |
| 1000 ml  | Självtvättar    | 10 - 20 % | Grov         | 400 Fälgar |
| 1000 ml  | Yrkesfordon     | 10 - 20 % | Grov         | 400 Fälgar |