



PartsPro Parts Cleaner RM 39

Skonsamt rengörings- och avfettningsmedel som effektivt tar bort olja, fett och sotfläckar från metalledar. Ger ett tillfälligt korrosionsskydd.

pH 10.5
i konzentrat



Egenskaper

- Effektivt avfettningsmedel för högtrycks- och komponentrengöring
- Löser upp olja, fett och rostfläckar
- Skyddar metalledar mot korrosion vid mellanlagring under kort tid
- Skonsam mot material
- Lätt skummande.
- Konzentratet har pH-värde ca 10
- Gulaktig vätska med karakteristisk lukt
- NTA-fri
- Utan nitrit och halogenerade kolväten

Användningsalternativ

- Högtryckstvätt
- Komponentrengöring

Tillämpningsområden

Bilhandlare och garage	Detaljtvätt
Industri	Ytavfettning

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
20 l	1 Del(ar)	6.295-165.0
200 l	1 Del(ar)	6.295-424.0

Användningsområden

Högtryckstvätt

- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- 60 - 80 °C behandlingstemperatur.
- Rengör.
- Låt verka.
- Verknings tid: 1-10 minuter beroende på grad av nedsmutsning.

Komponentrengöring

- Håll produkten i delrengöringen i lämplig dosering.
- Ställ in temperaturen och rengöringstiden på maskinen.
- 60 - 80 °C behandlingstemperatur.
- Verknings tid: 1-10 minuter beroende på grad av nedsmutsning.

Instruktioner för användning

- Skölj ordentligt med varmt vatten före vidare ytbehandling (målning, galvanisering osv.)
- Säkerställ snabb torkning efter behandling och torr lagring.
- Korrekt avfallshantering av gammal alkali på komponentrengöringsmaskinen.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Mer information

- Expertrapport från HWK-Düsseldorf om frånvaro av flyktiga halogenerade kolväten
- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Högtryckstvätt	2 - 5 %	Medel	33 m ²
1000 ml	Komponentrengöring	1 - 5 %	Medel	100 l