



# PressurePro Facade Cleaner, gel RM 43

Kraftfull fasadrengörare med gelformula. Avlägsnar olje-, fett- och miljösmuts. Lämplig för rengöring av fasader täckta med sten, tegel, grov puts, plast, trä eller glas.

**pH 13.8**  
i koncentrat



## Egenskaper

- Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
- Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
- Perfekt för rengöring av fasader täckta med sten, tegel, grov puts, plast, trä eller glas.
- Mycket goda fästegenskaper även på vertikala ytor tack vare gelformuleringen
- Skonsam mot material
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- NTA-fri

## Användningsalternativ

- Högtryckstvätt
- Kempåläggare

## Tillämpningsområden

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Byggindustri        | Fasadrengöring |
| Fastighetsrengöring | Fasadrengöring |
| Kommuner            | Fasadrengöring |

## Tekniska data

| Förpackningsstorlek | Förpackningsenhet | Artikelnummer |
|---------------------|-------------------|---------------|
| 20 l                | 1 Del(ar)         | 6.295-447.0   |

## Användningsområden

### Högtryckstvätt

- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- Applicera med lågt tryck.
- Låt verka.
- Reaktions tid 5-10 minuter beroende på grad av nedsmutsning.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.

### Kempålläggning

- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.
- Låt verka.
- Reaktions tid 5-10 minuter beroende på grad av nedsmutsning.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.



## Instruktioner för användning

- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Låt inte rengöringsmedlet torka.
- Lämna det inte att verka längre än 10 minuter på aluminium.

## Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

## Dosering och åtgång

| Innehåll | Rengöringsmetod | Dosering | Åtgång             |
|----------|-----------------|----------|--------------------|
| 1000 g   | Högtryckstvätt  | 6 %      | 44 m <sup>2</sup>  |
| 1000 g   | Kempåläggare    | 6 - 8 %  | 185 m <sup>2</sup> |