

KÄRCHER

PartsPro Parts Cleaner Extra, powder RM 63

Tar bort envisa fläckarna som olja, fett, smörjmedel, sot m.m. För rengöring av delar som inte är känsliga för alkali såsom motorer, växellådor, gjutgods etc.

pH 13.2
i koncentrat



Egenskaper

- Högeffektiv komponenttvätt och avfettare
- Löser upp olja, fett och rostfläckar
- Pulverform
- Lätt skummande.
- Verkar snabbt.
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
- Utan nitrit
- Utan lösningsmedel

Användningsalternativ

- Komponentrengöring

Tillämpningsområden

Bilhandlare och garage	Detaljtvt
Industri	Detaljtvt

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
20 kg	1 Del(ar)	6.295-255.0

Användningsområden

Komponentrengöring

- Förblandas med rent vatten.
- Håll produkten i delrengöringen i lämplig dosering.
- Ställ in temperaturen och rengöringstiden på maskinen.
- 40 - 90 °C behandlingstemperatur.
- Verkningstid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Skölj med klart vatten.

Instruktioner för användning

- Skölj ordentligt med varmt vatten före vidare ytbehandling (målning, galvanisering osv.)
- Använd inte på alkalikänsliga ytor.
- Förvara torrt.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1 kg	Komponentrengöring	5 %	Grov	20 l