

FloorPro Neutral Escalator Cleaner RM 758

Intensivt rengöringsmedel för hårda ytor på rulltrappor och rullband. Löser upp smuts i form av fett, olja och mineraler. Det speciella korrosionsskyddet skyddar maskinen och rulltrappans material. Lämplig för rengöring av Kone, OTIS, Fujitel, Schindler, MITSUBISHI, CNIM, DONG, YANG, HITACHI och TOSHIBA.

pH 7.5
i konzentrat



Egenskaper

- Specialrengöring för alla rulltrappor och rullramper
- Löser upp olja, fett och mineralfläckar
- Särskilt skonsam på ytor tack vare en neutral formulering
- Innehåller tillsats för korrosionsskydd för att skydda enheten och rulltrappan/-rampen
- Idealisk för användning med rulltrappstvätt från Kärcher
- Lätt skummande.
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
- Fri från fosfater

Användningsalternativ

- Rulltrappstvätt

Tillämpningsområden

Hotell, gastronomi, catering	Rulltrappor/rullramper
Kommuner	Rulltrappor/rullramper
Detaljhandel	Rulltrappor/rullramper
Fastighetsrengöring	Rulltrappor/rullramper

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
20 l	1 Del(ar)	6.295-408.0

Användningsområden

Rulltrappsrengöring

- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Utrusta maskinen enligt tillverkaren av rulltrappan.
- Gör ren rulltrappan med 1-stepsproceduren.

Instruktioner för användning

- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Låt inte rengöringsmedlet torka.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264 Tvätta grundligt efter användning.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Rulltrappsrengöring	10 - 40 %	Medel	18 Nivåer