

KÄRCHER

RM 841 ASF washing bay and tile cleaner

Detta sura rengöringskoncentrat för tvättanläggningar och kakel tar snabbt och effektivt bort kalkavlagringar, fett, vax, rester av rengöringsmedel och rostspår.

pH 0.3
i konzentrat



Egenskaper

- Effektiv sur rengöring för tvätthallar och portaltvättssystem
- Tar snabbt och effektivt bort kalkavlagringar, olja, fett och rost samt rester från rengöringsmedel
- Tar pålitligt bort hårt sittande kalkavlagringar
- Lämplig för grund- och regelbunden rengöring
- Verkar snabbt.
- Angenäm och frisk doft
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- NTA-fri
- Utan mineraloljor och mineralolväten

Användningsalternativ

- Kempåläggare
- Högtryckstvätt

Tillämpningsområden

Bilhandlare och garage	Tvättanläggning och tvätthall
Speditionsföretag, bussföretag	Tvättanläggning och tvätthall
Yrkesfordon	Tvättanläggning och tvätthall

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
20 l	1 Del(ar)	6.295-419.0

Användningsområden

Kempåläggning

- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- 1 - 40 °C Användningstemperatur.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.
- Låt verka.
- Reaktionsid högst 2 min.
- Rengör.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.

Högtryckstvätt

- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.
- Låt verka.
- Verkningstid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.

Instruktioner för användning

- Undvik överdosering.
- Låt inte rengöringsmedlet torka.
- Använd enbart syrabeständiga sprayenheter för appliceringen.
- Förvara skyddat mot frost.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Grundrengöring	20 - 50 %	Grov	56 m ²
1000 ml	Underhållsrengöring	5 - 10 %	lätt-mellan	220 m ²