

Active cleaner neutrally cleaning agents

Ett mildt allroundrengöringsmedel för alla ytor. Löser snabbt upp olje-, fett- och emissionsnedsmutsningar. Rengör och vårdar skonsamt.

pH 10
i konzentrat



Egenskaper

- Allrengöringsmedel för högtryck
- Löser upp olja, fett och mineralfläckar
- Mycket bra rengörande egenskaper, särskilt i kallt vatten
- Skonsam mot material
- Angenäm och frisk doft
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
- Silikonfri
- Lämplig för alkali-känsliga ytor (t ex aluminium)

Användningsalternativ

- Högtryckstvätt
- Kempåläggare
- för hand

Tillämpningsområden

Lantbruk	Transport och transportutrustning
Bilhandlare och garage	Bil/motortvätt, Detaljtvätt
Byggindustri	Transport och transportutrustning, Fasadrengöring
Fastighetsrengöring	Textilytor, Fasadrengöring
Kommuner	Bil/motortvätt, Fasadrengöring
Speditionsföretag, bussföretag	Bil/motortvätt

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
2.5 l	4 Del(ar)	6.295-579.0
10 l	1 Del(ar)	6.295-090.0
20 l	1 Del(ar)	6.295-411.0
1000 l	1 Del(ar)	6.296-028.0

Användningsområden

Högtryckstvätt

- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- 1 - 80 °C behandlingstemperatur.
- Rent föremål, arbetar i överlappande sektioner.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.

Kempålägning

- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.
- Låt verka.
- Verkningstid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Skölj med klart vatten.

för hand

- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Rengör.
- Skölj med klart vatten.

Instruktioner för användning

- Förvara skyddat mot frost.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)



Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Högtryckstvätt	0.5 - 8 %	lätt	130 m ²
1000 ml	Kempåläggare	10 %	Medel	110 m ²
1000 ml	för hand	2 %	Medel	125 m ²