

PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110

Förhindrar kalkavlagringar upp till 150° C i värmeslingor i hetvattentvättar. Med kontinuerlig användning av RM 110 säkerställer man många års problemfri drift.

pH 9
i koncentrat



Egenskaper

- Utförligt skydd och vård för högtryckstvättar för varmvatten
- Särskilt för anordningar med systemanpassning för vård
- Skyddar effektivt värmeslingan från igenkalkning
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- Fri från fosfater
- NTA-fri

Användningsalternativ

- Högtryckstvättar för varmvatten

Tillämpningsområden

Lantbruk	Transport och transportutrustning
Bilhandlare och garage	Bil/motortvätt
Byggindustri	Transport och transportutrustning
Metallbearbetningsindustri	Avfettning och fosfatering
Industri	Ytavfettning
Kommuner	Bil/motortvätt
Speditionsföretag, bussföretag	Bil/motortvätt
Maskinskydd	Maskinunderhåll, skydd mot kalkavlagringar

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
1 l	6 Del(ar)	6.295-331.0
1 l	6 Del(ar)	6.295-343.0
1 l	6 Del(ar)	6.295-625.0

Användningsområden

Högtryckstvättar för varmvatten

- Sätt doseringen i överensstämmelse med vattenhårheten (görs av servicetekniker)

Instruktioner för användning

- Förvara skyddat mot frost.
- Använd enbart syrabeständiga sprayenheter för appliceringen.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Dosering	Åtgång
1000 ml	Högtryckstvättar för varmvatten	6 ml/°dH m ³	8300 l