

Hot wax cleaning agents 820

Termokonserveringsvax för tvättanläggningar som skapar ett väderbeständigt och glänsande konserveringsskikt som skyddar hela bilen.

pH 4
i koncentrat



Egenskaper

- Effektivt varmvax för användning i tvättanläggningar för fordon och självtvättar
- Effektivt skydd upp till 1 månad
- Effektiv vid alla olika vattenhårdheter
- Ger en spegellik yta med hög glans
- VDA-kompatibel
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- NTA-fri

Användningsalternativ

- Högtryckstvätt
- Biltvätt
- Självtvättar

Tillämpningsområden

Bilhandlare och garage	Bilar
Speditionsföretag, bussföretag	Rengöring av yrkesfordon
Självtvättar	Bilar, lastbilar, cyklar

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
10 l	1 Del(ar)	6.296-161.0
20 l	1 Del(ar)	6.295-428.0
200 l	1 Del(ar)	6.295-143.0

Användningsområden

Biltvätt

- Sätt in produkten i systemet.
- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- Starta tvättprogrammet.

Högtryckstvätt

- Applicera den första blandningen med avhärdat vatten (osmosvatten).
- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.

Självtvättar

- Sätt in produkten i systemet.
- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- Starta tvättprogrammet.



Instruktioner för användning

- Undvik överdosering.
- Använd enbart på tvättade och väl sköljda ytor.
- Applicera den primära blandningen enbart med avhärdat vatten.
- Förvara skyddat mot frost.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Mer information

- VDA-certifiering
- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Primär blandning	Dosering	Åtgång
1000 ml	Högtryckstvätt	1+9	1 - 2 %	120 Bil
1000 ml	Yrkesfordon		0.1 - 0.2 %	120 Bil
1000 ml	Självtvättar		0.1 - 0.2 %	83 Bil