

Spray wax cleaning agents 821

Medel för eftervaxning med högtryckstvätt. Ger fordon ett långvarigt skydd. En fläckfri yta, utan ett torkmoment, erhålls tack vare kombinationen av osmotiskt vatten och RM 821 ASF.

pH 4

i koncentrat



Egenskaper

- Effektiv glanstork för användning i självvåttsinstallationer och med högtryckstvättar
- Ger en spegellik yta med hög glans
- Fläckfri torkning av yta i samband med osmosvatten
- Effektivt skydd upp till 1 månad
- Kan användas med alla vattenkvaliteter
- Effektiv vid alla olika vattenhårdheter
- VDA-kompatibel
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- NTA-fri
- Utan mineraloljor och mineralolväten
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)

Användningsalternativ

- Högtryckstvätt
- Självvättar

Tillämpningsområden

Självvättar	Bilar, lastbilar, cyklar
Bilhandlare och garage	Bilar

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
2.5 l	4 Del(ar)	6.295-583.0
20 l	1 Del(ar)	6.295-431.0
200 l	1 Del(ar)	6.295-084.0

Användningsområden

Högtryckstvätt

- Gör rent föremålet i förväg och skölj noga med rent vatten.
- Applicera den första blandningen med avhärdat vatten (osmosvatten).
- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.

Självtvättar

- Gör rent föremålet i förväg och skölj noga med rent vatten.
- Applicera den första blandningen med avhärdat vatten (osmosvatten).
- Justera doseringen på kempumpen.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.

Instruktioner för användning

- Applicera den primära blandningen enbart med avhärdat vatten.
- Undvik överdosering.
- Använd enbart på tvättade och väl sköljda ytor.
- Förvara skyddat mot frost.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273 Undvik utsläpp till miljön.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
- Z 20 Innehåller Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Mer information

- VDA-certifiering
- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Primär blandning	Dosering	Åtgång
1000 ml	Högtryckstvätt	1+9	1 – 2 %	120 Bil
1000 ml	Självtvättar	1+9	1 – 2 %	120 Bil