

KÄRCHER

Super pearl wax cleaning agents 824

Torkning, skydd och vård i en enda applikation. Detta flytande pärlvax bryter ned vattenfilmen och säkrar mycket goda torkegenskaper särskilt om hårt vatten används.

pH 4

i koncentrat



Egenskaper

- Effektivt torkmedel för användning i fordonstvättar och med högtryckstvättar
- Snabb nedbrytning av vattenfilmen över en stor yta
- Mycket bra torkresultat
- Effektiv med mellanhårt till hårt vatten
- Ökar färgens glansgrad
- VDA-kompatibel
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- NTA-fri
- Utan mineraloljor och mineralkolväten

Användningsalternativ

- Biltvätt
- Högtryckstvätt

Tillämpningsområden

Bilhandlare och garage	Bilar
Speditionsföretag, bussföretag	Rengöring av yrkesfordon
Yrkesfordon	Bilar

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
10 l	1 Del(ar)	6.296-160.0
20 l	1 Del(ar)	6.295-438.0
200 l	1 Del(ar)	6.295-074.0

Användningsområden

Biltvätt

- Sätt in produkten i systemet.
- Justera doseringen på kempumpen.
- Starta tvättprogrammet.

Högtryckstvätt

- Applicera den första blandningen med avhärdat vatten (osmosvatten).
- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- 1 - 80 °C behandlingstemperatur.
- Applicera produkten jämnt till de rengjorda och sköljda ytorna.
- Låt föremålet torka.

Instruktioner för användning

- Förvara skyddat mot frost.
- Undvik överdosering.
- Använd enbart på tvättade och väl sköljda ytor.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273 Undvik utsläpp till miljön.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
- Z 20 Innehåller Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Mer information

- VDA-certifiering
- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Primär blandning	Dosering	Åtgång
1000 ml	Yrkesfordon	outspädd	0.1 – 0.2 %	50 Bil
1000 ml	Högtryckstvätt	1+9	1 – 2 %	83 Bil