

## Lastik ve Aşınma İzi Giderici RM 776, NTA içermez<

/IB:Font>

Lastik aşınma izlerinin ve forklift kamyonların neden olduğu izlerin giderilmesi için yüksek aktif özel

temizleyici. Polimer ve vaks

Yapışkan bant kalıntıları

pH 13

Yoğunlaştırılmış



Made in Germany



### Özellikler

- Lastik ve aşınma izlerini gidermek için güçlü özel temizleyici
- Forkliftlerin bıraktığı kauçuk aşınma izlerini ve diğer izleri giderir
- En inatçı yağ, gres, katran, is ve duman reçinesi kirliliğini bile çözer
- Balmumu ve polimer kaplamaları çıkarır
- Yapışkan bant kalıntılarını etkili bir şekilde temizler
- Şantiyelerde son temizlik için de kullanılabilir
- NTA içermez

### Kullanım seçenekleri

- Püskürtme üniteleri

### Uygulama örnekleri

Oto galeri ve garaj	Zemin temizleme
Yapı endüstrisi	Zemin temizleme
Bina temizliği	Zemin temizleme
Endüstri	Zemin temizleme
Belediye	Zemin temizleme
Perakende	Zemin temizleme
Nakliyat firmaları, otobüs işletmecileri	Zemin temizleme

### Teknik veriler

	Paketleme ünitesi	Parça numarası
10 l	1 Parça(lar)	6.295-545.0
20 l	1 Parça(lar)	6.295-546.0
200 l	1 Parça(lar)	6.295-572.0

## Uygulama

### Derin temizlik

- Kaba kirleri süpürerek temizleyin.
- Kirleşmiş alanı örneğin bir pompalı püskürtücü ile tamamen ıslatın.
- Islanmasını bekleyin
- Kirleşme derecesine bağlı olarak temas süresi 10-15 dakika.
- Yüzeyi 1 adımlı yöntemi kullanarak bir temizleyici kurutucu ile temizleyin ve vakumlayın.

## Kullanım talimatları

- Malzemenin uygunluğunu göze çarpmayan bir parça üzerinde test edin
- Alkaliye duyarlı yüzeylere uygulamayın.
- Ahşap, linolyum veya mühürlenmemiş parke zeminlere uygulamayın.
- Renkli pedler kullanmayın (renk kanaması riski)
- Temizleme solüsyonunun kurumasına izin vermeyin
- Ürünü kullanırken koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.
- İyi havalandırma sağlayın.
- Sadece solvente dayanıklı sprey üniteleri kullanın.
- Soğuktan uzak bir yerde depolayın

## EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri

- H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- H290 Metalleri aşındırabilir.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirleşmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501a İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

## Daha fazla bilgi

- Materyal Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)

## Dozaj ve verim

İçerik	Temizleme metodu	Dozaj	Kirlilik	İş verimliliği
1000 ml	Derin temizlik	40 ml/m <sup>2</sup> seyreltilmemiş	Ağır	25 m <sup>2</sup>