



Очищувач iCapsol RM 768

Засіб iCapsol RM 768, призначений для проміжного чищення текстильних поверхонь, формує суху піну, яка реалізує технологію інкапсуляції бруду: забруднення зв'язуються засобом для чищення і видаляються при подальшому підтримуючому прибиранні.

pH 6

У вигляді концентрату



Властивості

- 3 компонентом для усунення запахів. Ефективно видаляє неприємні запахи, такі як піт, сеча, нікотин і т. д.
- Дуже швидко висихає (від 20 хвилин)
- Технологія iCapsol: не потрібне додаткове змивання, що зменшує час на висихання
- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
- Особливо добре підходить для машин, які чистять килими
- Делікатний до матеріалів.
- Не містить відбілювачів
- Покращує гігієнічні показники
- Приємний, свіжий аромат.

Способи застосування

- Одинокі машини
- Машини для миття килимів

Область застосування

Клінінг	Текстильні поверхні
Операційні, лікарні	Текстильні поверхні
Готелі, ресторани	Текстильні поверхні
Муніципальні служби	Текстильні поверхні
Роздрібна торгівля	Текстильні поверхні

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.296-127.0

Очищувач iCapsol RM 768, 0.011-078.0, 2026-10-02

Використання

Машини для миття килимів

- Прибирання текстильних поверхонь
- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Налийте засіб в нерозбавленому вигляді у спеціальний контейнер для чистячого засобу
- Рівномірно нанесіть засіб на текстильну поверхню, яка обробляється
- Обробіть поверхню машиною, яка чистить килими
- Залиште висохнути
- Зберіть бруд за допомогою щіткового пилососа

однодискові машини

- Прибирання текстильних поверхонь
- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Рівномірно нанесіть засіб на текстильну поверхню, яка обробляється
- пропилососьте поверхню
- Потім знову обробіть поверхню щітковою машиною
- Залиште висохнути
- Зберіть бруд за допомогою щіткового пилососа

Вказівки до застосування

- Перевірити на непомітній ділянці на сумісність з матеріалом.
- Не замочуйте матеріали.
- Дайте висохнути перед тим, як пилососитимете підлогу
- Сертифікат WoolSafe для робочої концентрації

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- EUN 210 Паспорт безпеки надається за запитом

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Проміжне прибирання	6 %	Легкі	330 м ²