

## Засіб для пінного очищення для апаратів високого тиску RM 806

Концентрований засіб широкого спектру дії видаляє найстійкіші дорожні забруднення (пил, масла, змазки, сліди комах, деревну смолу, глину і т.д.).

**pH 13.5**

У вигляді концентрату



Made in Germany



### Властивості

- Ефективний чистячий засіб для мийки автомобілів апаратами високого тиску
- Розчиняє навіть найтвердіші масла, мастила, смоли, бруду і сліди комах
- Швидкодіючий засіб
- Розчиняє навіть найтвердіші масла, мастила, смоли, бруду і сліди комах
- Швидко розділяється на масло і воду в масловіддільнику (забезпечує можливість сепарації = asf)
- ПАР, що біологічно розкладаються відповідно до ЕЕС 648/2004

### Застосування

- В апаратах високого тиску
- У мийках самообслуговування

### Область застосування

Сільське господарство	Транспорт і транспортне обладнання
Автосалони та автосервіс	Для очищення автомобілів / двигунів
Будівництво	Транспорт і транспортне обладнання
Муніципальні служби	Для очищення автомобілів / двигунів
Автомобільні перевізники, автобусні оператори	Для очищення автомобілів / двигунів
У мийках самообслуговування	Мийка легкових, вантажних автомобілів і мотоциклів

### Технічні дані

	Артикул
5 л	9.610-748.0
10 л	9.610-749.0

## Використання

### В апаратах високого тиску

- Змішати в необхідній пропорції з чистою водою.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої
- Температура обробки 1-80 ° C
- Очищати об'єкт, обробляючи поверхню перекриваються доріжками.
- Дати продукту подіяти.
- Час реакції не більше 2 хвилин
- Ретельно промити поверхню чистою водою

### У мийках самообслуговування

- Змішати в необхідній пропорції з чистою водою.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої
- Температура обробки 1-80 ° C
- Очищати об'єкт, обробляючи поверхню перекриваються доріжками.
- Дати продукту подіяти.
- Час реакції не більше 2 хвилин
- Ретельно промити поверхню чистою водою

## Вказівки до застосування

- Не допускати висихання розчину миючого засобу.
- Протестувати засіб на невидимій ділянці поверхні
- Не застосовувати на непофарбованих або пошкоджених легкоплавних поверхнях
- Не зберігати на морозі

## Попередження і рекомендації з безпеки відповідно до директив ЄС

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- R310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- R303 + R361 + R353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

## Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

## Дозування

Об'єм	Методи очищення	Первинна суміш	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	В апаратах високого тиску	1+3	0.8 – 2 %	Середні	60 легкий. авт.
1000 мл	У мийках самообслуговування	1+3	0.8 – 2 %	Середні	60 легкий. авт.