

KÄRCHER

Засіб для вологого прибирання та догляду FloorPro RM 746

Нейтральний засіб для вологого прибирання та догляду на мильній основі, що не містить розчинників. Створює на поверхні підлоги брудовідштовхувальний захисний шар, що перешкоджає ковзанню, який легко полірується до інтенсивного блиску.

pH 9

У вигляді концентрату



Властивості

- Засіб для щоденного використання на всіх типах твердих та еластичних поверхонь стійких до води
- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
- Ефективний засіб для чищення на мильній основі
- Формує зносостійкий брудовідштовхувальний захисний шар, що зносостійкий
- Протиковзкі властивості
- Дуже легко полірується. Забезпечує інтенсивний блиск
- Формула з низьким піноутворенням
- Делікатний до матеріалів.
- Приємний, свіжий аромат.
- Не містить NTA.
- Не містить розчинників

Способи застосування

- В підлогомиїх машинах
- вручну

Область застосування

Автосалон і автомайстерня.	Прибирання підлоги
Клінінг	Прибирання підлоги
Операційні, лікарні	Прибирання підлоги
Готелі, ресторани	Прибирання підлоги
Промисловість.	Прибирання підлоги
Муніципальні служби	Прибирання підлоги
Роздрібна торгівля	Прибирання підлоги

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.295-156.0

Використання

Підлогомийні машини - підтримуюче очищення

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Оснастити підлогомийно-всмоктувальну машину відповідними дисковими / циліндричними щітками або падами, а також ущільнювальними смугами.
- Очистити поверхню підлогомийно-всмоктувальною машиною за 1-стадійним методом (зі збором забрудненого розчину).
- Відполіруйте за допомогою полірувальної машини

вручну

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Проведіть очистку поверхні вручну.
- Відполіруйте за допомогою полірувальної машини

Вказівки до застосування

- Не наносити на дерев'яну полу або захищений паркет
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- EUN 210 Паспорт безпеки надається за запитом

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Підлогомийні машини - підтримуюче очищення	1 – 3 %	Легкі	2440 м²
1000 мл	Вручну – підтримуюче чищення	1 – 3 %	Середні	6000 м²