

Сильнодіючий засіб для глибокого очищення RM 750

RM 750 ґрунтовно видаляє найстійкіші забруднення (масляні, жирові, сажові), а також сліди крові та білкові відкладення. З низьким піноутворенням. Чудово підходить для застосування з пристосуваннями для очищення поверхонь. Застосування: Вручну: 5-50% У підлогомиї машині: 1-20% Попереднє розведення для АВД: 1 +3 Дозування: 1-5% Властивості: лужне, рН: 14 (концентрат)

рН 14

У вигляді концентрату



Властивості

- Інтенсивне базове засіб для чищення для використання з апаратах високого тиску і в полемічних машинах
- потужний засіб для генерального прибирання та зняття захисних покриттів
- Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
- Швидкодіючий засіб
- Формула з низьким піноутворенням
- Економічний у використанні
- Поверхнево-активні речовини біологічно розкладаються відповідно, до ЕЕС 648/2004.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.

Способи застосування

- Апарати високого тиску
- В підлогомиїх машинах
- вручну

Область застосування

Сільське господарство.	Транспорт і транспортне обладнання
Автосалон і автомайстерня.	Миття кузова автомобіля/двигуна, Очищення деталей
Будівництво	Транспорт і транспортне обладнання
Клінінг	Прибирання підлоги
Харчова промисловість	Прибирання підлоги
Промисловість.	Знежирення поверхонь
Муніципальні служби	Миття кузова автомобіля/двигуна
Роздрібна торгівля	Прибирання підлоги
Компанії з вантажоперевезень і автобусні перевізники.	Миття кузова автомобіля/двигуна

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.295-539.0
200 л	1 шт.	6.295-540.0

Використання

Апарати високого тиску

- Змішати в необхідній пропорції з чистою водою.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Температура обробки 1-80 ° C
- Очистити об'єкт.
- Ретельно промити поверхню чистою водою

У підлогомиїних машинах - глибока чистка

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції 10-15 хвилин, в залежності від ступеня забруднення.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Очищення поверхні.
- Нейтралізація чистою водою.

вручну

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції 10-15 хвилин, в залежності від ступеня забруднення.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Включення чистячої рідини.
- Нейтралізація чистою водою.

Вказівки до застосування

- Перевірити на непомітній ділянці на сумісність з матеріалом.
- Не дайте миючому засобу висохнути.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)



Дозування

Склад	Методи очищення	Попереднє розведення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Апарати високого тиску	1+3	1 – 5 %	Стійкі	270 м²
1000 мл	У полемічних машинах - попереднє збирання.		10 – 50 %	Стійкі	110 м²
1000 мл	У підлогомиїних машинах - глибока чистка		5 – 50 %	Стійкі	370 м²
1000 мл	Підлогомиїні машини - підтримуюче очищення		1 – 5 %	Помірно легкі	3300 м²
1000 мл	вручну		5 – 50 %	Стійкі	120 м²